

Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 1 / 9

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Numele comercial/denumirea: Dirt Blocker
Deichmann Art. -Nr: 2 985 0126
UFI QUF8-WEDR-163Q-6S4W

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Intrebuintari identificate relevante:

Spray impermeabil pentru piele si textile

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

livrant (producator,importator/utilizator/distribuitor)

Nanogate Textile & Care Systems GmbH
Zum Schacht 3
D-66287 Göttelborn

Telefon: +49 - (0)6825 / 9591 - 0
Telefax: +49 - (0)6825 / 9591 - 852
E-mail info@nanogate.com

Domeniul responsabil cu informațiile:

E-mail (persoana competenta in domeniu) msds@nanogate.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+49 - (0) 761 / 19240 (German, English)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Amestecul este clasificat ca fiind periculos in acord cu Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 [CLP].

Aerosol 1 / H222
Aerosol 1 / H229

Aerosol
Aerosol

Aerosol extrem de inflamabil.
Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.

Eye Irrit. 2 / H319
STOT SE 3 / H336

Lezarea gravă/iritarea ochilor
STOT (toxicitate asupra organelor țintă
specifice) – expunere unică

Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Poate provoca somnolență sau amețeală.

2.2. Elemente pentru etichetă

Produsul este clasificat si marcat conform reglementarilor UE sau in acord cu eventualele legi nationale.

Marcare conform Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme pericole



Pericol

Frazele de pericol

H222 Aerosol extrem de inflamabil.
H229 Recipient sub presiune: poate exploda dacă este încălzit.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolență sau amețeală.

Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scânteii, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P211 Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
P251 Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
P260 Nu inspirați aerosol.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Fișa cu date de securitate
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
in conformitate Regulamentul (CE) 2015/830



Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 2 / 9

P410 + P412 A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
P501 Conținutul/recipientul se distruge conform normelor locale de depozitare ale deșeurilor

Componentele periculoase pentru etichetare

propan-2-ol

Criterii de pericol suplimentare

nu aplicabile

2.3. Alte pericole

Nu exista informații.

Atenție. Aveți în vedere: Inhalarea produsului poate provoca probleme de sănătate. Folosiți produsul numai afară sau în spații cu o aerisire bună. Pulverizați doar pentru câteva secunde. Pe suprafețele mari din piele sau materiale textile, produsul se va aplica doar în aer liber, iar obiectele se vor lăsa la aerisit. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

SECȚIUNEA 3: Compoziție / informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Material continand substante periculoase

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CE-Nr. CAS-numar INDEX-Nr.	Nr.-REACH Denumire Clasificare: // Remarcă	% masa
200-661-7 67-63-0 603-117-00-0	01-2119457558-25 propan-2-ol Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336	50 < 70
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0	01-2119474691-32 butane gaz comprimat H280 / Gaz inflamabil 1 H220	20 < 25
204-658-1 123-86-4 607-025-00-1	01-2119485493-29 n-butylacetat Flam. Liq. 3 H226 / STOT SE 3 H336	12,5 < 15
200-827-9 74-98-6 601-003-00-5	01-2119486944-21 propane gaz comprimat H280 / Gaz inflamabil 1 H220	5 < 7
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0	01-2119485395-27 isobutane gaz comprimat H280 / Gaz inflamabil 1 H220	1 < 3

Indicatii complementare

Textul exact și complet al clasificării: vezi la aliniatul 16

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Informații generale

La apariția de simptome sau indoieli, cereți sfatul medicului. În caz de pierdere a cunoștinței nu administrați nimic pe cale bucală, puneți în poziție stabilă culcat lateral și cereți sfatul medicului.

Dupa inspirare

Scoateți pe cel afectat la aer, țineți-l liniștit la cald. În caz de respirație neregulată sau oprirea respirației respirație artificială.

Dupa contactul cu pielea

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult apă și săpun. Nu se va folosi nici un solvent sau diluant.

Dupa contactul cu ochii

Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Cereți imediat sfatul medicului.

Dupa inghitire

În caz de înghițire, se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). Cereți imediat sfatul medicului. Cel afectat se ține liniștit. NU provocați vomă.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

La apariția de simptome sau indoieli, cereți sfatul medicului.

Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 3 / 9

- 4.3. **Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**
Prim ajutor, decontaminare, tratarea simptomelor.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

- 5.1. **Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de stingere corespunzătoare

spuma rezistentă la alcool, dioxid de carbon, Pulbere, ceata din particule pulverizate, (apă)

Mijloace de stingere necorespunzătoare

jet de apă puternic

- 5.2. **Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

La aprindere apare fum negru gros. Inhalarea produsilor de descompunere pot provoca serioase daune asupra sănătății.

- 5.3. **Recomandări destinate pompierilor**

Sa aveți pregătit aparatul de protecție respiratorie. Apă de dizolvare nu se va lăsa să curgă la canal, în pământ sau în ape curgătoare, lacuri. Recipientii închisi aflați în apropierea sobei se vor răci cu apă.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

- 6.1. **Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei. Aerisiți zona afectată. Nu se inspiră vapori.

- 6.2. **Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. În caz de poluare a râurilor, lacurilor sau conductelor de apă se vor informa autoritățile de resort în conformitate cu legea.

- 6.3. **Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Izolați materialul răspândit cu materiale absorbante (de ex. nisip, pământ, vermiculit, prundis) și colectați în recipientele prevăzute pentru aceasta pentru debarasarea conform reglementărilor locale (vezi Capitolul 13). Se va curăța cu detergenți, nu se va folosi nici un solvent.

- 6.4. **Trimiteri către alte secțiuni**

Respectați instrucțiunile de protecție (vezi secțiunea 7 și 8).

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

- 7.1. **Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Indicații privind manipularea în siguranță

Evitați formarea de concentrații inflamabile și explozibile în aer și o depășire a valorilor limită la locul de muncă. Utilizați materialul numai în locuri în care focul deschis și alte surse inflamabile se afla la distanță. Aparatele electrice trebuie să fie protejate conform standardului legal. Materialul se poate încărca electrostatic. A se prevedea împământarea rezervoarelor, aparatului, pompelor și instalațiilor aspiratoare. Se recomandă să se poarte echipament antistatic inclusiv încălțăminte de protecție. Podeaua trebuie să fie bună conducătoare de electricitate. Țineți la distanță de surse de căldură, scântei și flacăra deschisă. Se vor folosi unelte izolate, neconducătoare. Evitarea inspirării și contactul cu pielea și cu ochii. Nu inhalați praf, particule și ceață pulverizată la utilizarea acestui preparat. Evitați inhalarea piliturilor. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii. Echipament de protecție personală: vezi secțiunea 8. Nu goliți niciodată containerele cu presiune - nu e container sub presiune! Pastrați mereu în recipiente, care corespund aceluiași material al recipientelor originale. Urmați instrucțiunile legale de protecție și siguranță.

Alte date

Vaporii sunt mai grei decât aerul. Vaporii formează cu aerul amestecuri explosive.

- 7.2. **Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Cerințe de spații de depozitare și recipiente

Depozitare în acord cu Ordonanța pentru Siguranța Întreprinderii. A se păstra ambalajul închis ermetic. Nu goliți niciodată containerele cu presiune - nu e container sub presiune! Fumatul interzis. Personalului neautorizat îi este interzisă intrarea. Recipientii se vor depozita închisi cu grija și în poziție dreaptă, pentru a împiedica scurgerile. Solurile/pardoselile trebuie să corespundă "Directivelor pentru evitarea pericolului de aprindere ca urmare a încărcăturilor electrostatice (TRGS 727)".

Indicații privind depozitarea împreună

Pastrarea departe de substanțe puternic acide sau alcaline, ca și de agenți de oxidare.

Alte informații referitoare la condițiile de depozitare

Respectați instrucțiunile de pe etichetă. Depozitarea în locuri uscate și bine aerisite, între 15 °C și 30 °C. Se va feri de căldură mare și de expunerea directă la soare. A se păstra ambalajul închis ermetic. Se vor îndepărta sursele de aprindere. Fumatul interzis. Personalului neautorizat îi este interzisă intrarea. Recipientii se vor depozita închisi cu grija și în poziție

Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 4 / 9

dreapta, pentru a impiedica scurgerile.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Observati foaia cu date tehnice Respectati instructiunile de intrebuintare. Citiți eticheta înainte de utilizare.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Valori limita la locul de munca

propan-2-ol

INDEX-Nr. 603-117-00-0 / CE-Nr. 200-661-7 / CAS-numar 67-63-0

8 ore: 200 mg/m³; 81 ppm

Termen scurt: 500 mg/m³; 203 ppm

VLBO, 8 ore: 50 mg/L

Remarcă: Alcool izopropilic; urina; finalul expunerii, resp. finalul schimbului

n-butylacetat

INDEX-Nr. 607-025-00-1 / CE-Nr. 204-658-1 / CAS-numar 123-86-4

8 ore: 715 mg/m³; 150 ppm

Termen scurt: 950 mg/m³; 200 ppm

propane

INDEX-Nr. 601-003-00-5 / CE-Nr. 200-827-9 / CAS-numar 74-98-6

8 ore: 1400 mg/m³; 778 ppm

Termen scurt: 1800 mg/m³; 1000 ppm

Indicatii complementare

8 ore : Valoarea limita pe termen lung de expunere la locul de munca

Termen scurt : valoarea limita pe termen scurt admisa la locul de munca

Ceiling : limita de varf

8.2. Controlul expunerii

Asigurarea unei aerisiri bune. Aceasta poate sa fie atinsa prin aspiratie locala sau prin aspiratia incaperii. In caz ca aceasta nu este suficient pentru a mentine concentratia de aerosol si vapori de solvent, sub valorile admise la locul de munca, trebuie sa se poarte un aparat de protectie respiratorie adecvat.

Echipament de protectie personal

Protectie respiratorie

Daca concentratia se afla peste valorile limita admise la locul de munca, trebuie sa se poarte un aparat de protectie respiratorie adecvat aprobat pentru acest scop. Trebuie sa fie respectate limitarile timpului de purtare conform GefStoffV in combinatie cu regulile pentru utilizarea aparatelor de protectie respiratorie (BGR 190). Utilizati numai aparate de protectie a respiratiei cu marcaj-CE inclusiv cu numar de examinare cu patru cifre.

Protectie respiratorie recomandate: Aparat respirator cu filtru semi-mască de tip A. Standardele EN 136, 140 si 405 al Comisiei Europene pentru Standardizare (CEN) să facă recomandări cu privire la respiratori, standardele EN 149 si EN 143 oferă recomandări pentru filtre respiratorii.

Protectia mainilor

Pentru lucrul prelungit sau repetat se utilizeaza materialul pentru manusi: FKM (fluorcauciuc) / NBR (Nitril cauciuc)

Grosimea materialului de manusi >= 0,7 mm

Timp de patrundere > 480 min.

TRebuie respectate Indicatiile si informatiile producatorului manusilor de protectie cu privire la utilizarea, depozitarea, mentinerea in stare de folosinta si inlocuirea acestora.. Timpul de patrundere prin materialul manusii in dependenta de taria si durata expunerii pielii. Manusi de protectie recomandate DIN EN 374

Cremele protectoare pot ajuta sa protejeze zonele expuse ale pielii. Dupa un contact acestea nu trebuie niciintr-un caz utilizate.

Protectia ochilor/-fetei

In cazul pericolului de stropire purtati ochelari de protectie etans.,

Protectia corpului

Purtarea de imbracaminte de protectie din fibra naturala (bumbac) sau fibre sintetice rezistente la caldura.

Masuri de protectie

Dupa contactul cu suprafete ale pielii curatati temeinic cu apa si sapun sau utilizati un agent de curatare adecvat.

Controlul expunerii mediului

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu. Vezi sectiunea 7. Nu sunt necesare alte masuri in afara

Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 5 / 9

acestora.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspectul exterior:

Stare de agregare:

Lichid

Culoare:

limpede

Miros:

de solvenți organici

Pragul de acceptare a mirosului:

nedeterminat

pH la 20 °C:

nedeterminat

Metoda: DIN 19268

Punctul de topire/punctul de înghețare:

nedeterminat

Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:

-11 °C

Sursa: isobutane

Punctul de aprindere:

-60 °C

Metoda: DIN 51755 parte 1

Viteza de evaporare:

nedeterminat

inflamabilitatea

Timp de ardere:

nedeterminat

Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie:

Limita inferioară de explozie:

1,69 Vol%

Limită superioară de explozie:

12 Vol%

Sursa: propan-2-ol

Presiunea vaporilor la 20 °C:

982,242 mbar

Densitatea vaporilor:

nedeterminat

Densitate relativa:

Densitate la 20 °C:

0,73 g/cm³

Metoda: DIN EN ISO 15212-1

Solubilitatea (solubilitățile):

Solubilitate in apa la 20 °C:

partial solubil

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:

vezi secțiunea 12

Temperatura de autoaprindere:

365 °C

Sursa: butane

Temperatura de descompunere:

nedeterminat

Viscozitate la 20 °C:

< 10 mPa*s

Metoda: DIN 53019

Proprietăți explozive:

nedeterminat

Proprietati care stimuleaza arderea:

nedeterminat

9.2. Alte informații

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu exista informații.

10.2. Stabilitate chimică

La utilizarea instructiunilor recomandate privind depozitarea si intrebuintarea stabila. Alte informatii asupra depozitarii corespunzatoare: vezi secțiunea 7.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Se va tine departe de acizi tari, baze tari si oxidanti tari, pentru a evita reactii exoterme.

10.4. Condiții de evitat

La temperaturi inalte pot aparea produse de descompunere periculoase.

10.5. Materiale incompatibile

nu aplicabile

Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 6 / 9

10.6. Produse de descompunere periculoase

La temperaturi inalte pot aparea produse de descompunere periculoase, d.ex.: dioxid de carbon, monoxid de carbon, fum, oxizi de azot.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută

n-butylacetat

oral, LD50, Sobolan: 10760 mg/kg

Metoda: OCDE 423

dermal, LD50, Iepuri: > 14112 mg/kg

Metoda: OCDE 402

inhalativ (Gaz), CL50, Sobolan: 23,4 ppmV (4 h)

Metoda: OCDE 403

propan-2-ol

oral, LD50, Sobolan: 5840 mg/kg

Metoda: OCDE 401

dermal, LD50, Iepuri: 13900 mg/kg

Metoda: OCDE 402

inhalativ (vapori), CL50, Sobolan: > 25 mg/L (6 h)

Metoda: OCDE 403

Corodarea/iritarea pielii; Lezarea gravă/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

n-butylacetat

Piele, Iepuri

Metoda: OCDE 404

ochi

Metoda: OCDE 405

propan-2-ol

ochi

Metoda: OCDE 405

Stropii din lichid pot conduce la iritatie oculara.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

n-butylacetat

Piele, Cobai: ; Evaluare nu este sensibilizant.

Metoda: OCDE 406

Efectele-CMR (carcinogene, mutagene si de periclitare a reproducerii)

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică; STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Experiența din practica/pe oameni

Evaluare in rezumat a proprietatilor-CMR

Ingredientele acestui amestec nu îndeplinesc criteriile pentru categoriile CMR 1A sau 1B in conformitate CLP.

Remarcă

Nu exista date despre acest preparat.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nu se va lasa sa ajunga in canalizare sau in ape, curgatoare sau nu.

12.1. Toxicitate

Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 7 / 9

n-butylacetat

Toxicitatea pestelui, CL50, Peste: Dickkopfritze (Pimephales promelas): 18 mg/L (96 h)

Metoda: OCDE 203

Toxicitate dafnia, EC50, Daphnia magna (Puricele mare de apa): 44 mg/L (48 h)

Toxicitate algelor, ErC50, Desmodesmus subspicatus: 647,7 mg/L (72 h)

propan-2-ol

Toxicitate algelor, ErC50

, EC50, Scenedesmus subspicatus: > 100 mg/L (72 h)

toxicitatea bacteriilor: > 100 mg/L

Lung timp Ecotoxicitate

n-butylacetat

Toxicitate algelor, NOEC, Desmodesmus subspicatus: 200 mg/L

Inhibarea ratei de crestere.

Toxicitate bacteriala:, IC50:, Tetrahymena: 356 mg/L (40 h)

12.2. Persistență și degradabilitate

n-butylacetat

Degradare biologică:, aerob: 83 % (28 D); Evaluare Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).

Metoda: OCDE 301D/ EEC 92/69/V, C.4-E

propan-2-ol

Biodegradare, Tratare biologică aerobica: 53 % (5 d); Evaluare Usor biodegradabil (conform criteriilor OCDE).

12.3. Potențial de bioacumulare

n-butylacetat

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: 2,3

Metoda: OCDE 117

Tensiune la suprafața:, 1 g/l; 20°C: 61,3 mN/m

Metoda: OCDE 115

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt cunoscute date toxicologice.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Substanțele sub formă de amestecuri nu îndeplinesc criteriile de identificare a substanțelor PBT/vPvB în conformitate cu REACH, anexa XIII.

12.6. Alte efecte adverse

Nu exista informații.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea corectă a deșeurilor / Produs

Recomandare:

Nu se va lăsa să ajungă în canalizare sau în ape, curgătoare sau nu. A nu se arunca acest produs și ambalajul său decât după ce s-au luat toate precauțiile. Eliminarea reziduurilor, potrivit directivei CE 2008/98 referitoare la reziduurile și reziduurile periculoase.

Lista propusă pentru coduri și denumiri reziduuri conform EAKV (Catalogul European al Reziduurilor)

150110* Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

*Deșeurile periculoase în conformitate cu Directiva 2008/98/CE (Directiva-cadru privind deșeurile).

Eliminarea corectă a deșeurilor / Ambalaj

Recomandare:

Ambalajele necontaminante și golite de resturi pot fi transportate pentru revalorificare. Recipientele care nu sunt golite conform reglementărilor, sunt deșeurile speciale.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1. Numărul ONU

UN 1950

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Transportul în țară (ADR/RID):

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Fișa cu date de securitate
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
in conformitate Regulamentul (CE) 2015/830



Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 8 / 9

Transport maritim (IMDG): AEROSOLS
Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR): Aerosols, flammable

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

2.1

14.4. Grupul de ambalare

nu aplicabile

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Transportul in tara (ADR/RID) nu aplicabile

Poluant marin nu aplicabile

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transport intotdeauna in recipiente inchise, dispuse vertical si sigure. Asigurati-va, ca persoanele care transporta produsul stiu ce este de facut in cazul unui accident sau a unei raspandiri.

Indicatii privind manuirea in siguranta: vezi parti/fragmente 6 - 8

Alte date

Transportul in tara (ADR/RID)

cod de restrictionare tunel D

Transport maritim (IMDG)

EmS-numar F-D, S-U

Transport aerian (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

nu aplicabile

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză *

Dispozitii-EU

VOC Elvetia:

Anumita parte din greutate: 98,60

Reglementari nationale

Instructiuni de restrictionare ocupationala

Respectati restrictiile ocupationale conform Normelor de protectie a maternitatii (92/85/CEE) pentru viitoarele mame sau mamele care alapteza.

Respectati restrictiile ocupationale conform Legii pentru protectia muncii juvenile (94/33/UE).

15.2. Evaluarea securității chimice

O evaluare securității chimice a fost efectuată pentru următoarele substanțe din acest amestec:

CE-Nr. CAS-numar	Denumire	Nr.-REACH
200-661-7 67-63-0	propan-2-ol	01-2119457558-25
204-658-1 123-86-4	n-butylacetat	01-2119485493-29

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul exact și complet al clasificării din secțiunea 3:

Flam. Liq. 2 / H225

Substanțe lichide inflamabile

Eye Irrit. 2 / H319

Lezarea gravă/iritarea ochilor

STOT SE 3 / H336

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

gaz comprimat / H280

Gaze sub presiune

Gaz inflamabil 1 / H220

gaze inflamabile

Flam. Liq. 3 / H226

Substanțe lichide inflamabile

Lichid și vapori foarte inflamabili.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.

Gaz extrem de inflamabil.

Lichid și vapori inflamabili.

Procedura de clasificare

Fișa cu date de securitate
in conformitate Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
in conformitate Regulamentul (CE) 2015/830



Nr. articol: 341000400
Imprimat: 04.07.2021
Versiune: 3.1

Dirt Blocker
Data de prelucrare: 30.04.2019
Data emiterii: 01.04.2019

RO
Pagina 9 / 9

Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare conform Regulamentului (CE) NR. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	Aerosol	Pe baza datelor colectate în timpul testului.
Aerosol 1	Aerosol	Pe baza datelor colectate în timpul testului.
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă/iritarea ochilor	Metoda de calcul.
STOT SE 3	STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	Metoda de calcul.

Abrevieri si acronime

ADR	Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
LEP	Valori limita la locul de munca
VBL	Valoare biologică limită
CAS	Serviciul rezumatelor chimice
CLP	Clasificarea, etichetarea și ambalarea
CMR	Cancerigen, mutagen sau toxic pentru reproducere
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Nivel calculat fără efect
EAKV	Catalogul European al Reziduurilor
CE	Concentrație efectivă
CE	Comunitățile Europene
EN	Standard european
IATA-DGR	Asociația Internațională de Transport Aerian – Reglementări privind mărfurile periculoase
IBC Code	Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
ISO	Organizația Internațională de Standardizare
CL	Concentrație letală
DL	Doză letală
MARPOL	Convenția internațională pentru prevenirea poluării din nave
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Concentrația previzibilă fără efect
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice
RID	Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
ONU	United Nations
COV	Compuși organici volatili
vPvB	foarte persistent și foarte bioacumulativ

Alte date

Clasificare conform Regulamentului / Ordonantei (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informatiile din aceasta foaie cu date de siguranta corespund nivelului nostru de cunostinte in momentul actual cat si Reglementarilor nationale si ale EU. Produsul nu are permisiunea de a fi introdus fara aprobare scrisa, in niciun alt scop de utilizare decat in cele numite in în secțiunea 1. Este intotdeauna datoria utilizatorului sa ia toate masurile necesare, pentru a indeplini toate cerintele stabilite in Legile si Reglementarile locale. Datele din aceasta foaie cu date de siguranta descriu masurile de siguranta ale produsului nostru si nu reprezinta o asigurare a insusirilor produsului.

* Date schimbate fata de versiunea anterioara