

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1  
Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019  
BG  
Страница 1 / 9

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**

**1.1. Идентификатори на продукта**

Търговско наименование/Наименование  
Fresh Express  
Deichmann Art.-Nr: 2 985 0130  
UFI: 7FH8-HEH8-V634-S874

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

**Важни идентифицирани приложения:**  
почистване на освежители

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

**доставчик (производител/вносител/междинен потребител/търговец)**

Nanogate Textile & Care Systems GmbH  
Zum Schacht 3  
D-66287 Göttelborn  
Телефон: +49 - (0)6825 / 9591 - 0  
Факс: +49 - (0)6825 / 9591 - 852  
E-mail info@nanogate.com

**отдел за получаване на информация:**

E-mail (компетентно лице) msds@nanogate.com

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи**

+359 2 9154 233

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**

**2.1. Класифициране на веществото или сместа**

**Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Сместа е класифицирана като опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

Aerosol 1 / H222	Аерозол	Изключително запалим аерозол.
Aerosol 1 / H229	Аерозол	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Eye Irrit. 2 / H319	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**2.2. Елементи на етикета**

Продуктът е класифициран и обозначен съгласно Директивите на ЕО или съответните национални закони.

**Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]**

**Пиктограми за опасности**



**Опасно**

**Предупрежденията за опасност**

H222	Изключително запалим аерозол.
H229	Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**Препоръки за безопасност**

P210	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P211	Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.
P251	Да не се пробива и изгаря дори след употреба.
P410 + P412	Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.
P260	Да не се вдишват аерозолите.
P271	Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
P101	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P103	Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.
P305 + P351 + P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

**Наредба за безопасност  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)  
съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1  
Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019  
BG  
Страница 2 / 9

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

**Опасна съставка(-и) за отбелязване върху етикета**

Етанол

**Допълнителна информация за рисковете**

неприложим

**2.3. Други опасности**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките**

**3.2. Смеси**

**Опасни съставки**

**Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

EO-N: CAS N INDEX N:	REACH No. Наименование Класификация: // Забележка	тегл. %
200-578-6 64-17-5 603-002-00-5	01-2119457610-43 Етанол Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 Специфична гранична стойност на концентрация (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 50	35 < 50
200-827-9 74-98-6 601-003-00-5 203-448-7 106-97-8 601-004-00-0 200-857-2 75-28-5 601-004-00-0	01-2119486944-21 пропан сгъстен газ H280 / Flam. Gas 1 H220 01-2119474691-32 бутан сгъстен газ H280 / Flam. Gas 1 H220 01-2119485395-27 изобутан сгъстен газ H280 / Flam. Gas 1 H220	10 < 12,5 35 < 50 1 < 3

**Допълнителна информация**

Пълен текст на класификациите: виж параграф 16

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**

**4.1. Описание на мерките за първа помощ**

**Общи указания**

При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар. При загуба на съзнание да не се дава нищо през устата, пострадалият да се постави стабилно странично легнал и да се направи консултация с лекар.

**След вдишване**

Засегнатите лица да се изведат на чист въздух и да им се осигури топлина и спокойствие. При неравномерно дишане или спирането му да се направи изкуствено дишане.

**След контакт с кожата**

Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. Да не се използват разтворители или разреждатели.

**След контакт с очите**

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Веднага потърсете лекарски съвет.

**След поглъщане**

При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). Веднага потърсете лекарски съвет. Засегнатото лице да остане неподвижно. НЕ предизвиквайте повръщане.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар.

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.:	31000450	Fresh Express	BG
Дата на отпечатване:	04.07.2021	Дата на обработка: 12.06.2019	Страница 3 / 9
Версия:	2.1	Дата на издаване: 01.04.2019	

- 4.3. **Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**  
Първа помощ, дезинфекция, симптоматично лечение.

#### **РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**

5.1. **Пожарогасителни средства**

**Подходящи пожарогасителни средства**

пяна, устойчива на алкохол, въглероден двуокис, Прах, аерозолна мъгла, (вода)

**Неподходящи пожарогасителни средства**

силна струя вода

5.2. **Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

При пожар се появява плътен черен дим. Вдишването на опасните продукти на разпад може да причини сериозни увреждания на здравето.

5.3. **Съвети за пожарникарите**

Да се поддържат в готовност предпазни дихателни средства. да не се допуска оттичане на използваната при гасене на пожара вода в канализацията, почвата или водни басейни. Затворените контейнери в близост до огнището на пожара да се охлажда с вода.

#### **РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**

6.1. **Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да се проветри засегнатия участък. Да не се вдишват изпаренията.

6.2. **Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. При замърсяване на реки, езера или канализационни шахти да се информират веднага съответните служби.

6.3. **Методи и материали за ограничаване и почистване**

Изсипеният материал да се ограничи с попиващ негорлив материал (напр. пясък, пръст, вермикулит, диатомит) и да се събере в предвидени за тази цел контейнери, в съответствие с локалните разпоредби (виж глава 13). Почистването да се извърши с почистващи препарати, да не се използват разтворители.

6.4. **Позоваване на други раздели**

Да се спазват разпоредбите за безопасност (виж раздел 7 и 8).

#### **РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

7.1. **Предпазни мерки за безопасна работа**

**Указания за безопасна употреба**

Да се избягва образуването на възпламеними и експлозивни концентрации на парите във въздуха и надвишаването на пределно допустимите стойности на работното място. Материалът да се използва само на места, в които не се допуска открита светлина, огън и други запалителни източници. Електрическите уреди трябва да имат защита съгласно признатия стандарт. Материалът може да се зареди с електростатично напрежение. Да се предвиди заземяване на контейнери, апаратура, помпи и аспиратори. Препоръчва се носене на антистатично облекло, включващо обувки. Подовите настилки трябва да са електропроводими. Да се съхранява далеч от източници на топлина, искри и открит огън. Да се използват изолирани инструменти. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото. Да не се вдишват праховете, частиците и мъглата при прилагане на това вещество. Да се избягва вдишването на праха от шлифоване. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8. Контейнерите да не се изпразват под налягане! Винаги да се съхранява в контейнери, съответстващи като материал на оригиналния контейнер. Да се спазват законовите разпоредби за предпазни мерки и безопасност.

**Допълнителна информация**

Изпарения са по-тежки от въздуха. Изпаренията образуват с въздуха експлозивни смеси.

7.2. **Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

**Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите**

Съхранение в съответствие с Наредбата за безопасност на предприятието. Съдът да се държи плътно затворен. Контейнерите да не се изпразват под налягане! Пушенето забранено. Забранен е достъпът на неупълномощени лица. Контейнерът да се затвори внимателно и да се съхранява в изправено положение, за да не се допусне теч. Подовите трябва да съответстват на "Директивите за избягване на рискове от възпламеняване вследствие на електростатични заряди (TRGS 727)".

**Информация за съхранение в общи складови помещения**

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1  
Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019  
BG  
Страница 4 / 9

Да се държи далеч от силни киселини, силни основи и окислителни.

**Допълнителна информация относно условията на съхранение**

Да се спазват указанията върху етикета. Да се съхранява в добре проветриви и сухи помещения при температура от 15 °C до 30 °C. Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина. Съдът да се държи плътно затворен. Да се отстранят всички запалими източници. Пушенето забранено. Забранен е достъпът на неупълномощени лица. Контейнерът да се затвори внимателно и да се съхранява в изправено положение, за да не се допусне теч.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Да се спазват техническите данни. Да се съблюдава указанието за употреба. Преди употреба прочетете етикета.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

**8.1. Параметри на контрол**

**Гранични стойности на работното място**

Етанол

INDEX N: 603-002-00-5 / EO-N: 200-578-6 / CAS N 64-17-5

8 h: 1000 mg/m<sup>3</sup>

пропан

INDEX N: 601-003-00-5 / EO-N: 200-827-9 / CAS N 74-98-6

8 h: 1800 mg/m<sup>3</sup>

бутан

INDEX N: 601-004-00-0 / EO-N: 203-448-7 / CAS N 106-97-8

8 h: 1900 mg/m<sup>3</sup>

**Допълнителна информация**

8 h : пределно допустима стойност на работното място за дълъг период

15 min : пределно допустима стойност на работното място за кратък период

Ceiling : горна граница

**8.2. Контрол на експозицията**

Да се подsigури добра вентилация. Това може да се постигне със смукателна вентилация локално или на цялото помещение. Ако това не е достатъчно, за да се задържи концентрацията на аерозоли и пари на разтворители под пределно допустимите стойности за работното място, трябва да се носи подходящ противогаз.

**Индивидуално защитно оборудване**

**Дихателна защита**

Ако концентрацията на разтворителите е над пределно допустимите стойности за работното място, трябва да се носи подходящ за целта, лицензиран противогаз. Трябва да се спазват ограниченията за времето на носене съгг. Заповедта относно опасните вещества (BGR 190). Да се използват само дихателни апарати, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер.

Препоръчителна Защита на дихателните пътища: Респиратор с полу-маска филтър А. стандарти EN 136, 140 и 405 на Европейската комисия по стандартизация (CEN) правят препоръки за респиратори стандартите EN 149 и EN 143 даде препоръки за дихателни филтри.

**Защита на ръцете**

При по-продължителна или повторна употреба да се използва следният материал за ръкавици: Бутилов каучук / NBR (Нитрилов каучук)

Дебелината на материала за ръкавици >= 0,7 mm

Време за проникване > 480 min.

Да се спазват указанията и информацията на производителя на предпазни ръкавици по отношение на употреба, съхранение, поддръжка и подмяна. Период на проникване на материала на ръкавиците в зависимост от силата и продължителността на излагане на кожата. Препоръчителни видове защитни ръкавици DIN EN 374

Предпазните кремове могат да помогнат за защита на кожата, изложена на въздействие. След контакт кремове да не се прилагат в никакъв случай.

**Защита на очите/лицето**

При опасност от пръскане да се носят плътни предпазни очила.,

**Защита на тялото**

Носене на антистатично облекло от естествени влакна (памук) или термоустойчиви синтетични влакна.

**Предпазни мерки**

След контакт кожната повърхност да се почисти с вода и сапун, или да се използва подходящо почистващо средство.

**Контрол на експозицията на околната среда**

**Наредба за безопасност**  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)  
съгласно Регламент (ЕС) 2015/830



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1  
Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019  
BG  
Страница 5 / 9

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

9.1. **Информация относно основните физични и химични свойства**

**Изглед:**

**Агрегатно състояние:** Течен  
**цвет:** безцветен

**Миризма:** леко след аромат

**Граница на мириса:** неопределен

**pH при 20 °C:** неопределен  
Метод: DIN 19268

**Точка на топене/точка на замръзване:** неопределен

**Точка на кипене/интервал на кипене:** неопределен

**Точка на възпламеняване:** -60 °C  
Метод: DIN 51755 част 1

**Скорост на изпарение:** неопределен

**запалимост**

**Време на изгаряне:** неопределен

**Долна/горна граница на запалимост и експлозия:**

**Долна граница на взривоопасност:** 1,5 Об-%

**Горна граница на взривоопасност:** 15 Об-%

**Парно налягане при 20 °C:** 1931,11 mbar

**Плътност на парата:** неопределен

**Относителна плътност:**

**Плътност при 20 °C:** 0,66 g/cm<sup>3</sup>  
Метод: DIN EN ISO 15212-1

**Разтворимост(и):**

**Водоразтворимост при 20 °C:** неразтворим

**Коефициент на разпределение**  
**n-октанол/вода:** виж раздел 12

**Температура на самозапалване:** 365 °C

**Температура на разпадане:** неопределен

**Вискозитет при 20 °C:** < 10 mPa\*s  
Метод: DIN 53019

**Експлозивни свойства:** неопределен

**Пожароопасни свойства:** неопределен

9.2. **Друга информация**

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

10.1. **Реактивност**

Няма налична информация.

10.2. **Химична стабилност**

Остава стабилен при прилагане на препоръчаните разпоредби за съхранение и работа. Повече информация относно правилното съхранение: виж раздел 7.

10.3. **Възможност за опасни реакции**

Да се държи далеч от силни киселини, силни основи и силни окислителни, за да се избегне екзотермична реакция.

10.4. **Условия, които трябва да се избягват**

При високи температури могат да се отделят опасни продукти на разпадане.

10.5. **Несъвместими материали**

неприложим

10.6. **Опасни продукти на разлагане**

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1  
Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019  
BG  
Страница 6 / 9

При високи температури могат да се отделят опасни продукти на разпадане, напр.: въглероден двуокис, въглероден моноокис, дим, азотни окиси.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

**11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

**Остра токсичност**

Етанол

орален, LD50, Плъх: 10470 mg/kg

Метод: ОИСП 401

дермален, LD50, Заек: > 2000 mg/kg

Метод: ОИСП 402

инхалативен (изпарения), LC50, Плъх: 51 mg/L (4 h)

Метод: ОИСП 403

**Корозивност/дразнене на кожата; Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Етанол

очи: Оценка Дразни очите.

**Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**CMR въздействия (канцерогенни, мутагенни или опасни за репродуктивните способности)**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опит от практиката/опити с хора**

**Обобщена оценка на CMR-качествата**

Съдържащите се в тази смес вещества не изпълняват критериите за CMR-категория 1A или 1B съгласно CLP.

**Забележка**

Няма налични данни за самото вещество.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

**12.1. Токсичност**

Етанол

Токсикоза при рибите, LC50, Oncorhynchus mykiss (дъгова пъстърва): 13000 mg/L (96 h)

Метод: ОИСП 203

Токсикоза на Дафне, EC50, Daphnia magna (голяма водна бълха): 12340 mg/L (48 h)

Метод: ASTM E 729-80

Токсичност на водорасли, EC10, Chlorella vulgaris: 11,5 mg/L (72 h)

Метод: ОИСП 201

статистически метод

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Етанол

Биологично разграждане, Активна утайка: 97 % (28 D); Оценка Лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП).

Метод: ОИСП 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C

Теоретична стойност на въглеродния двуокис (ThCO2):

**12.3. Биоакмулираща способност**

Етанол

Коэффициент на разпределение n-октанол/вода: -0,35 ; Оценка Няма индикации за биоакмулативен потенциал.

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1  
Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019  
BG  
Страница 7 / 9

Метод: ОИСП 107

**Фактор на биоконцентрация (BCF)**

Етанол

Фактор на биоконцентрация (BCF): 0,66 ; Оценка Няма индикации за биоакumulативен потенциал.

**12.4. Преносимост в почвата**

Няма токсикологични данни в наличност.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

**12.6. Други неблагоприятни въздействия**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт**

**Препоръка**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Този материал и неговата опаковка да се третира по безопасен начин. Отпадъците да се унищожават в съответствие с Директива 2008/98/ЕО, която обхваща отпадъци и опасни отпадъци.

**Проекто-списък на кодове/наименования на отпадъците съгласно Наредбата за каталога на отпадъци**

190208\* Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

150104 Метални опаковки

\*Опасен отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО (Рамковата директива за отпадъците)

**Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка**

**Препоръка**

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани. Варелите, неизпразнени съгласно правилника, представляват специални отпадъци.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

**14.1. Номер по списъка на ООН**

UN 1950

**14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН**

Сухопътен транспорт (ADR/RID): DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Морски транспорт (IMDG): AEROSOLS

Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR): Aerosols, flammable

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

2.1

**14.4. Опаковъчна група**

неприложим

**14.5. Опасности за околната среда**

Сухопътен транспорт (ADR/RID) неприложим

Замърсяващ морската среда неприложим

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителя**

Транспорт винаги в затворени обезопасени контейнери, в изправено положение. Уверете се, че лицата, които транспортират продукта, знаят какво трябва да се направи в случай на злополука или теч.

Указания за безопасна употреба: вижте раздели 6 - 8

**Допълнителна информация**

**Сухопътен транспорт (ADR/RID)**

код за ограничения за преминаване през тунел D

**Морски транспорт (IMDG)**

EmS номер F-D, S-U

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1  
Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019  
BG  
Страница 8 / 9

**Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)**

- 14.7. **Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC**  
неприложим

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

- 15.1. **Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда** \*
- Наредби на ЕС**
- VOC Швейцария:**  
Тегловна част: 98,50
- Национални разпоредби**
- Указания относно ограничения при работа**  
Да се спазват ограниченията за трудова заетост на бременни и кърмещи жени съгласно Закона за трудова защита на жените (92/85/ЕИО).  
Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО).
- 15.2. **Оценка на безопасност на химично вещество или смес**  
Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

**Пълен текст на класификациите: виж раздел 3:**

Flam. Liq. 2 / H225	Запалими течни вещества	Силно запалими течност и пари.
Eye Irrit. 2 / H319	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
сгъстен газ / H280	Газове под налягане	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
Flam. Gas 1 / H220	запалими газове	Изключително запалим газ.

**Процедурата за класифициране**

Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]		
Aerosol 1	Аерозол	На база на данни от изпитвания.
Aerosol 1	Аерозол	На база на данни от изпитвания.
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Изчислителен метод.

**Съкращения и акроними**

ADR	Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
AGW	Гранични стойности на работното място
БГС	Биологична гранична стойност
CAS	Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
CLP	Класифициране, етикетиране и опаковане
CMR	Канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Получена недействаща доза/концентрация
EAKV	Европейския каталог на отпадъци
EC	Ефективна концентрация
ЕС	Европейските общности
EN	Европейски Стандарт
IATA-DGR	Международна асоциация за въздушен транспорт – Регламенти относно опасни товари
IBC Code	Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Кодекс за опасни товари на Международната морска организация
ISO	Международната организация по стандартизация
LC	Летална концентрация
LD	Летална доза
MARPOL	Международна конвенция за предотвратяване на замърсяване от кораби
OICP	Организацията за икономическо сътрудничество и развитие



**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 31000450  
Дата на отпечатване: 04.07.2021  
Версия: 2.1

Fresh Express  
Дата на обработка: 12.06.2019  
Дата на издаване: 01.04.2019

BG  
Страница 9 / 9

---

PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID	Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
ООН	United Nations
ЛОС	Летливи органични съединения
vPvB	много устойчиви и много биоакмулиращи

**Допълнителна информация**

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Информацията в тази Наредба за безопасност съответства на настоящите знания, както и на националните разпоредби и разпоредбите на ЕС. Забранява се използването на продукта без писмено разрешение с цел употреба, различна от посочената в раздел 1. Задължение на потребителя е винаги да предприема всички необходими мерки, за да изпълни изискванията на местните власти и законодателството. Данните в тази Наредба за безопасност описват изискванията за безопасност на нашия продукт и не представляват гаранция за качествата му.

\* Данните са променени спрямо предходната версия