

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 1 / 8

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekės Nr. (gamintojas/tiekėjas) 34501030
Prekybinis pavadinimas/Pavadinimas Empire Clean Keeper
Deichmann Art. Nr. 2 985 0142
UFI: 86AU-P0PH-QS2F-D6TC

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Santykinė nustatyta paskirtis

Tekstilės ir avalynės valiklis

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

teikėjas (gamintojas/importuotojas/įtrauktas naudotojas/platintojas)

Benzy Markenprodukte GmbH

Zum Schacht 3

D-66287 Götterborn

Telefonas: +49 - (0)6825 / 89698 - 0

Telefaksas: +49 - (0)6825 / 89698 - 40

El. paštas info@benzy-gmbh.de

Informaciją teikiantis skyrius:

El. paštas (specialistas)

info@benzy-gmbh.de

1.4. Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Aerosol 1 / H222

Aerozolis

Ypač degus aerozolis.

Aerosol 1 / H229

Aerozolis

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Eye Irrit. 2 / H319

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojų piktogramos



Pavojinga

Pavojingumo frazės

H222

Ypač degus aerozolis.

H229

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės

P101

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P102

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103

Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P211

Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.

P251

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P260

Neįkvėpkite aerozolio.

P271

Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P305 + P351 + P338

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P410 + P412

Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.

P501

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Pavojų apibrėžiantis(ys) komponentas(ai) paženklinimui etiketėje

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 2 / 8

netaikoma

Papildomi pavojaus požymiai

netaikoma

2.3. **Kiti pavojai**

Nėra informacijos.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. **Mišiniai**

Aprašymas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

EB Nr. CAS Nr. Indekso Nr.	REACH Nr. Pavadinimas Klasifikacija // Pastaba	sv. %
204-065-8 115-10-6 603-019-00-8	01-2119472128-37-xxxx dimetileteris suspaustos dujos H280 / Flam. Gas 1 H220 Medžiaga, turinti Bendrijos (ES) nustatytą ekspozicijos darbo vietoje vertę.	10 - 15
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0	Flam. Gas 1 H220	5 - 10
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0	izobutanas suspaustos dujos H280 / Flam. Gas 1 H220	1 - 2,5
500-213-3 68439-50-9	Fettalkohol, ethoxyliert Acute Tox. 4 H302 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 3 H412	0,5 - 1

Papildomos nuorodos

Klasifikacijų visi tekstai: žr. 16 dalyje

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. **Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Bendra informacija

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją. Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.

Įkvėpus

Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai. Esant nereguliariam kvėpavimui ar nukentėjusiajam nustojus kvėpuoti, darykite dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilas. Nenaudokite tirpiklių ar skiediklių.

Patekus į akis

Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Nurijus

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę). Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Sužeistasis turi ramiai gulėti. NESKATINTI vėmimo.

4.2. **Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Atsiradus simptomams arba abejotinais atvejais kreipkitės į gydytoją.

4.3. **Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

Pirmoji pagalba, užteršimo pašalinimas, simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. **Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, Milteliai, pusrslai, (vandeniu)

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 3 / 8

Netinkamos gesinimo priemonės

stipri vandens čiurkšlė

5.2. **Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

Gaisro metu susidaro tankūs juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų skilimo produktų, gali atsirasti rimtų sveikatos sutrikimų.

5.3. **Patarimai gaisrininkams**

Laikykitės paruoštą kvėpavimo aparatą. Uždarytas talpas, esančias netoli gaisro židinio, vėsinkite vandeniu. Neleiskite gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją, gruntą ar vandenį.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. **Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Išvėdinkite teritoriją. Neįkvėpkite garų.

6.2. **Avarijų likvidavimo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Užteršus upes, ežerus ar kanalizaciją, atitinkamai pagal galiojančius įstatymus praneškite reikiamoms institucijoms.

6.3. **Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Ištekėjusią medžiagą užtvenkite nedegiu absorbentu (pvz., smėliu, žemėmis, vermikulitu, diatomitu) ir išmetimui surinkite į tam skirtas talpas (žr. 13 skyrių). Baigiamajam valymui naudokite valiklius, nenaudokite tirpiklių.

6.4. **Nuoroda į kitus skirsnius**

Laikykitės saugos nuostatų (žr. 7 ir 8 skirsnis).

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. **Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

Saugaus naudojimo nuorodos

Venkite degių ir sprogių dujų koncentracijų ore susidarymo ir poveikio ribinių verčių viršijimo. Medžiagą naudokite tik atokiau nuo šviesos, ugnies ir kitų degių šaltinių esančiose vietose. Elektriniai įrenginiai turi būti apsaugoti pagal patvirtintus standartus. Laikykitės atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos. Naudokite kibirkštims atsparų įrankį. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Naudodami šį preparatą, neįkvėpkite dulkių, dalelių ir pusrų. Venkite įkvėpti abrazyvinių dulkių. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Asmens apsauga: žr. skirsnis 8. Talpoms ištuštinti nenaudokite slėgio. Visada laikykite talpose, atitinkančiose originalios talpos medžiagą. Vadovaukitės įstatymais numatytais saugumo ir saugos nuostatomis.

Papildoma informacija

Garai sunkesni už orą. Garai su oru sudaro sprogstamus mišinius.

7.2. **Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**

Reikalavimai, taikomi sandėliavimo patalpoms ir talpos

Laikykitės atitinkamai pagal saugios eksploatacijos potvarkį. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Talpoms ištuštinti nenaudokite slėgio. Rūkyti draudžiama. Pašalinams įeiti draudžiama. Talpas laikykite kruopščiai uždarytas ir stačias, kad būtų išvengta ištekėjimo. Grindys turi atitikti "Nurodymus, kaip išvengti užsidegimo dėl elektrostatinės įkrovos (TRGS 727)".

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikykitės atokiau nuo labai rūgščių ir šarminių medžiagų bei oksidacijos priemonių.

Papildoma informacija dėl laikymo sąlygų

Atkreipkite dėmesį į nuorodas ant etiketės. Laikykitės gerai vėdinamose ir sausose patalpose nuo 15 °C ir 30 °C. Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pagal preparatą esančių organinių tirpiklių kiekį:

Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Pašalinkite visus degius šaltinius. Rūkyti draudžiama. Pašalinams įeiti draudžiama. Talpas laikykite kruopščiai uždarytas ir stačias, kad būtų išvengta ištekėjimo.

7.3. **Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)**

Atkreipkite dėmesį į technines specifikacijas. Laikykitės vartojimo instrukcijos nuorodų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. **Kontrolės parametrai**

Poveikio ribinė vertė:

dimetileteris

Indekso Nr. 603-019-00-8 / EB Nr. 204-065-8 / CAS Nr. 115-10-6

IPRV: 1920 mg/m³; 1000 ppm

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 4 / 8

TPRV: 2280 mg/m³; 1500 ppm

Papildomos nuorodos

IPRV : ilgalaikė poveikio ribinė vertė
TPRV : trumpalaikė poveikio ribinė vertė
NRV : didžiausia riba

8.2. Poveikio kontrolė

Užtikrinkite gerą vėdinimą. Tai galima pasiekti vietiniu ar patalpų išsiurbimu. Jei to nepakanka aerozolių ir tirpiklių garų koncentracijai išlaikyti žemiau poveikio ribinės vertės, tuomet reikia dėvėti tinkamą kvėpavimo aparatą.

Asmens apsauga

Kvėpavimo takų apsauga

Jei tirpiklių koncentracija yra didesnė nei poveikio ribinė vertė, tuomet reikia dėvėti šiam tikslui tinkamą, aprobuotą kvėpavimo aparatą.

Rankų apsauga

Ilgai ar pakartotinai naudojant reikia dėvėti šios medžiagos pirštines: Nitrilo ar butilo gumos bent 0,7 mm storio
Pirštinių medžiagos storis > 0,4 mm ; Prasiskverbimo laikas > 480 min.

Atsižvelkite į apsauginių pirštinių gamintojo nurodymus ir informaciją dėl naudojimo, laikymo, priežiūros ir keitimo.
Prasiskverbimo per pirštines medžiagą laikas priklauso nuo odos ekspozicijos stiprumo ir trukmės. Rekomenduojami pirštinių gaminiai EN ISO 374

Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jų jokių būdu negalima naudoti.

Akių/veido apsauga

Nuo pusrūši dėvėkite sandarius apsauginius akinius.

Kūno apsauga

Dėvėti antistatinius drabužius iš natūralaus pluošto (medvilnės) arba aukštai temperatūrai atsparių sintetinių pluoštų.

Saugos priemonės

Po kontakto su oda gerai nuplaukite vandeniu su muilu arba tinkama valymo priemone.

Poveikio aplinkai kontrolė

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Žr. 7 skyrių. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:

Fizinė būseną:

Skystas

Spalva:

bespalvis

Kvapą:

lengvas po kvapas

Kvapo atsiradimo slenkstis:

neapibrėžtas

pH esant 20 °C:

5

Metodas: DIN 19268

Lydimosi/užšalimo temperatūra:

neapibrėžtas

Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas:

-24 °C

Šaltinis: dimetileteris

Pliūpsnio taškas:

-60 °C

Metodas: DIN 51755 dalis 1

Garavimo greitį:

neapibrėžtas

degumas

Degimo laikas:

neapibrėžtas

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės:

Žemutinė sprogstimo riba:

1,4 Vol%

Šaltinis: butanas

Aukščiausia sprogstimo riba:

18,6 Vol%

Šaltinis: dimetileteris

Garų slėgis esant 20 °C:

754,0468 mbar

Garų tankis:

neapibrėžtas

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 5 / 8

Santykinis tankis:
Tankis esant 20 °C: **1,00 g/cm³**
Metodas: DIN EN ISO 15212-1

Tirpumas:
Tirpumas vandenyje esant 20 °C: **lengvai tirpus**

Pasiskirstymo koeficientas: **žr. 12 skyrių**
n-oktanolis/vanduo:

Savaiminio užsidegimo temperatūra: **235 °C**
Šaltinis: dimetileteris

Skilimo temperatūra: **neapibrėžtas**
Klumpumas esant 20 °C: **< 10 mPa*s**
Metodas: DIN 53019

Sprogstamosios savybės: **neapibrėžtas**
Oksiduojančios savybės: **neapibrėžtas**

9.2. Kita informacija

Kietos medžiagos kiekis: **0,17 sv. %**

tirpiklio kiekis:
Organiniai tirpikliai: **20 sv. %**
Vanduo: **80 sv. %**

Tirpiklių atskyrimo bandymas: **< 3 sv. % (ADR/RID)**

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dėl teisingo laikymo: žr. 7 skirsnis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Laikykite atokiau nuo stiprių rūgščių, stiprių bazių ir stiprių oksidatorių, kad išvengtumėte egzoterminių reakcijų.

10.4. Vengtinės sąlygos

Taikant rekomenduojamas nuostatas, laikant ir naudojant stabilus. Daugiau informacijos dėl teisingo laikymo: žr. 7 skirsnis.
Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

netaikoma

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant aukštai temperatūrai gali susidaryti pavojingi šalutiniai produktai, pvz.: anglies dioksidas, anglies monoksidas, dūmai, azoto oksidai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas; Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Oda, Jūros kiaulytė: ; Įvertinimas didinantis jautrumą

Metodas: EBPO 406

CMR poveikis (kancerogeninis, mutageninis ir pavojingas reprodukcijai poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis); STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 6 / 8

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Praktinė/žmogiška patirtis

Kvėpavimas tirpiklių komponentais virš ribinės vertės gali turėti žalingą poveikį sveikatai, pvz., gleivinės ir kvėpavimo organų dirginimas, kepenų, inkstų ir centrinės nervų sistemos pažeidimas. To požymiai yra šie: galvos skausmas, svaigulys, nuovargis, miastenija, apsvaigimas, sunkiais atvejais: buvimas be sąmonės. Susigerdami į odą tirpikliai gali sukelti kai kuriuos iš minėtų poveikių. Ilgalaikis ir pakartotinas produkto kontaktas su oda gali iš odos ištraukti riebalus ir sukelti nealerginius odos susirgimus (kontaktinį dermatitą), ir (arba) sukelti kenksmingų medžiagų rezorbciją. Pūslai gali sudirginti akis ir padaryti negrįžtamą žalą.

Bendras CMR savybių įvertinimas

Šio mišinio sudėtinės dalys neatitinka CMR 1A arba 1B kategorijų kriterijų pagal CLP.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

12.1. Toksiškumas

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Toksiškumas žuvmis, LC50, Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): 6 mg/L (96 h)

Metodas: EBPO 203

Toksiškumas dafnijoms, EC50, Daphnia magna (didžioji vandens blusa): 1,68 mg/L (48 h)

Metodas: EBPO 202

Toksiškumas dumbliams, ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,157 mg/L (72 h)

Metodas: EBPO 201

Ilgalaikis Ekotoksiškumas

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Toksiškumas žuvmis, NOEC, Juodoji drūtagalvė rainė: 2,38 mg/L (28 d)

Metodas: EBPO 210

Toksiškumas dafnijoms, NOEC, Daphnia magna (didžioji vandens blusa): 0,55 mg/L (21 d)

Metodas: EBPO 211

Toksiškumas dumbliams, NOEC, Pseudokirchneriella subcapitata: 0,03 mg/L (72 h)

Metodas: EBPO 201

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Biologinis skaidymasis: 4,1 d ; Įvertinimas Produktas biologiškai suskaidomas.

Metodas: EBPO 309

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: -0,32 ; Įvertinimas Organizmuose nesikaupia.

Metodas: EBPO 117

Biokoncentracijos faktorius (BCF)

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Biokoncentracijos faktorius (BCF), apskaičiuota.: 3,16

Metodas: literatūros vertė

12.4. Judumas dirvožemyje

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Aktyvintos nuosėdos, Aktyvintos nuosėdos, EC20: 2,8 mg/L (3 h)

Aktyvintos nuosėdos, Aktyvintos nuosėdos, EC50: 34,6 mg/L (3 h)

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

12.6. Kitas neigiamas poveikis

Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 7 / 8

Tinkamas išmetimas / Produktas

Rekomendacija

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.

Atliekų kodų/atliekų pavadinimų sąrašas pagal EAK

150110* Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

*Pavojingos atliekos pagal Direktyvą 2008/98/EB (atliekų pagrindų direktyva).

Tinkamas išmetimas / Pakuotė

Rekomendacija

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. Ne pagal galiojančias nuostatas ištuštintos statinės yra pavojingos atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

UN 1950

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Sausumos transportas (ADR/RID): DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Jūrų transportas (IMDG): AEROSOLS

Oro transportas (ICAO-TI / IATA-DGR): Aerosols, flammable

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

2.1

14.4. Pakuotės grupė

netaikoma

14.5. Pavojus aplinkai

Sausumos transportas (ADR/RID) netaikoma

Teršiantis jūrą netaikoma

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Visuomet gabenti uždaroje, tiesiai stoviniuose ir saugiose talpose. Užtikrinkite, kad asmenys, transportuojantys produktą, žinotų, ką daryti įvykus avarijai ar jam ištekėjus.

Saugaus naudojimo nuorodos: žiūrėkite dalys 6 - 8

Papildoma informacija

Sausumos transportas (ADR/RID)

tunelio apribojimo kodas D

Jūrų transportas (IMDG)

EmS F-D, S-U

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

netaikoma

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES nuostatos

Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių emisijų [Industrial Emissions Directive]

LOJ vertė (į/po g/L): 179,608

Nacionalinės nuostatos

Nurodymai įdarbinimo apribojimui

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal ES Direktyvą 92/85 EEB "Dėl priemonių neščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti".

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Visas klasifikacijos tekstas 3 skyriuje:

Prekės Nr.: 34501030
Spausdinimo data: 10.06.2022
Versija: 1.0

Empire Clean Keeper
Peržiūrėta: 19.04.2022
Išleidimo data: 14.03.2022

LT
Puslapis 8 / 8

suspaustos dujos / H280 Flam. Gas 1 / H220 Acute Tox. 4 / H302 Eye Dam. 1 / H318	Suslėgtos dujos degios dujos Ūmus toksiškumas (oralinis) Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. Ypač degios dujos. Kenksminga prarijus. Smarkiai pažeidžia akis.
Aquatic Chronic 3 / H412	Pavojinga vandens aplinkai	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Klasifikavimo procedūra

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	Aerolis	Remiantis bandymų duomenimis.
Aerosol 1	Aerolis	Remiantis bandymų duomenimis.
Eye Irrit. 2	Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas	Skaičiavimo metodas.

Santrumpos ir akronimai

ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
AGW	Poveikio ribinė vertė
BRV	Biologinė ribinė vertė
CAS	Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP	Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
CMR	Kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EAKV	European Waste Catalogue
EC	Veiksminga koncentracija
EB	Europos Bendrijos
EN	Europos standartas
IATA-DGR	Tarptautinė oro transporto asociacija – Pavojingų prekių reglamentai
IBC Code	Tarptautinis kodas laivų konstrukcijoms ir įrenginiams gabenantiems pavojingas medžiagas bačkose
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso
ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija
LC	Mirtina koncentracija
LD	Mirtina dozė
MARPOL	Tarptautinė konvencija dėl taršos iš laivų prevencijos
EBPO	Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PNEC	Prognozuojamą poveikio nesukeliančią koncentraciją
REACH	Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID	Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
JTO	United Nations
LOJ	Lakieji organiniai junginiai
vPvB	labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos

Papildoma informacija

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Informacija šiose saugos specifikacijose atitinka šiuo metu turimas žinias bei ES nuostatas. Produktas be raštiško leidimo negali būti naudojamas jokiai kitai paskirčiai nei nurodyta 1 skyriuje. Besinaudojantis asmuo visada turi imtis priemonių, kad atitiktų vietinėse taisyklėse ir įstatymuose numatytus reikalavimus. Duomenys šiose saugos specifikacijose apibūdina mūsų produkto saugumo reikalavimus ir neužtikrina produkto savybių.