

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise kuupäev: 23.11.2022
Versioon: 1.0
Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022
ET
Lk 1 / 8

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Artikli nr. (valmistaja/tarnija) 31000506
Toote kaubanduslik nimetus/Nimetus Clean Keeper
Deichmann Art. Nr. 2 985 0142
UFI: 86AU-P0PH-QS2F-D6TC

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Asjassepuutuvad identifitseeritud kasutused

Tekstiili ja jalatsite puhastusvahend

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

tarnija (valmistaja/importija/järgmine kasutaja tarneahelas/kaupmees)

Benzy Markenprodukte GmbH
Zum Schacht 3
D-66287 Göttelborn
Telefon: +49 - (0)6825 / 89698 - 0
Faks: +49 - (0)6825 / 89698 - 40
E-post info@benzy-gmbh.de

Teavet annab:

E-post (spetsialist) info@benzy-gmbh.de

1.4. Hädaabitelefoni number

16662

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Segu on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].

Aerosol 1 / H222	Aerosool	Eriti tuleohtlik aerosool.
Aerosol 1 / H229	Aerosool	Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Eye Irrit. 2 / H319	Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav	Põhjustab tugevat silmade ärritust.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Ohusümbolid



Ettevaatust

Ohulaused

H222 Eriti tuleohtlik aerosool.
H229 Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Hoiatuslaused

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P103 Lageda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.
P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.
P260 Vältida aerosooli sissehingamist.
P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P410 + P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
P501 Kõrvaldage sisu/mahuti kohalike määruste järgi.

Märgistusel esitatav(ad) ohtlik(ud) koostisaine(d)

Ohutuskaart
vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
vastavalt Määrus (EL) 2020/878

BENZY
MARKENPRODUKTE

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise kuupäev: 23.11.2022
Version: 1.0
Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022

ET
Lk 2 / 8

ei ole rakendatav

Täiendavad ohutunnused

ei ole rakendatav

2.3. **Muud ohud**

Teave puudub.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2. **Segud**

Kirjeldus

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

EÜ nr CAS nr. Indeks nr.	REACH-i nr Nimetus klassifitseerimine // Märkus	kaalu-%
204-065-8 115-10-6 603-019-00-8	01-2119472128-37-xxxx Dimetüüleeter kokkusurutud Gass H280 / Flam. Gas 1 H220 Aine, mille suhtes on kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete ühenduse piirnorm.	10 - 15
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0	Flam. Gas 1 H220	5 - 10
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0	isobutaan kokkusurutud Gass H280 / Flam. Gas 1 H220	1 - 2,5
500-213-3 68439-50-9	Fettalkohol, ethoxyliert Acute Tox. 4 H302 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 3 H412	0,5 - 1

Lisateave

Klassifikatsiooni täistekst: vt jaotis 16

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. **Esmaabimeetmete kirjeldus**

Üldised märkused

Sümptomite esinemisel või kahtluse korral pöörduda arsti poole. Teadvusetuse korral ei tohi kannatanule midagi anda suu kaudu, asetada kannatanu stabiilsesse küliliasendisse ja pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel

Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida teda soojas ja asetada pikali. ebakorrapärase hingamise või hingamisseiskuse korral teha kunstlikku hingamist.

Pärast nahaga kokkupuutumist

Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Mitte kasutada lahusteid ega vedeldeid.

Silmadega kokkupuute järel

Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda koheselt arsti poole.

Allaneelamisel

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel). Pöörduda koheselt arsti poole. Kannatanu peab olema rahulikus asendis. MITTE kutsuda esile oksendamist.

4.2. **Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Sümptomite esinemisel või kahtluse korral pöörduda arsti poole.

4.3. **Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta**

Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. **Tulekustutusvahendid**

Sobivad kustutusvahendid

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise 23.11.2022
kuupäev:
Versioon: 1.0

Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022

ET
Lk 3 / 8

alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid, Pulber, pihustusudu, (vesi)

Sobimatud kustutusvahendid

tugev veejuga

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral tekib paks must suits. Ohtrike laguproduktide sissehingamine võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi.

5.3. Nõuanded tuletoojatele

Hoida hingamiselumite kaitsevahend käepärast. Tulekahju tekkekoha läheduses asuvaid kinniseid mahuteid jahutada veega. Vältida kustutusvee sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse või veekogudesse.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Hoida eemal süttimisallikast. Saastunud ala ventileerida. Vältida auru sissehingamist.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Jõgede, järvede või reoveetorustiku saastamise korral teavitada pädevaid riigiasutusi vastavalt siseriiklikele seadustele.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Väljavoolanud materjal piirata mittepõleva imava materjali (nt liiv, muld, vermikuliit, diatomiit) abil ja koguda vastavalt siseriiklikele jäätmekäitluseeskirjadele selleks ette nähtud mahutitesse (vt peatükk 13). Järelepuhastusel kasutada puhastusvahendeid, lahusteid mitte tarvitada.

6.4. Viited muudele jagudele

Järgida ohutuseeskirju (vt jagu 7 ja 8).

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise juhised

Vältida aurude süttimis- ja plahvatusohtliku kontsentratsiooni tekkimist õhus ja töokeskkonna piirnormide ületamist. Materjali kasutada ainult kohtades, mille läheduses ei ole katmata valgusteid, tuld ja teisi süttimisallikaid. Elektriseadmed peavad olema kaitstud vastavalt tunnustatud standardile. Hoida eemale soojusallikatest, sädemetest ja lahtistest leekidest. Kasutada sädemekindlaid tööriistu. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist. Valmistise kasutamisel tuleb vältida tolmu, kübemetete ja pritsimisudu sissehingamist. Vältida lihvimistolmu sissehingamist. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Isikukaitse: vt. 8 jagu. Mitte tühendada mahuteid survega - ei ole surveanud! Hoida ainult sellistes mahutites, mis on valmistatud samast materjalist nagu originaalmahuti. Järgida seadusega kehtestatud kaitse- ja ohutuseeskirju.

Lisateave

Aurud on õhust raskemad. Aurud moodustavad õhuga kokkupuutel plahvatusohtlikke segusid.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded laoruumidele ja mahutitele

Hoida vastavalt töötavishoiu ja tööohutuse määrusele. Hoida pakend tihedalt suletuna. Mitte tühendada mahuteid survega - ei ole surveanud! Suitsetamine keelatud. Võõrastele juurdepääs keelatud. Hoida pakend korralikult suletuna püstises asendis, et vältida toote väljavoolamist. Põrandad peavad vastama nõuetele, mis on kehtestatud dokumendis "Juhised elektrostaatilisest laengust tingitud süttimisohu vältimiseks (TRGS 727)".

Koosladustamise juhised

Hoida eemal tugevatest hapetest ja leelistest ning oksüdeerivatest ainetest.

Lisateave ladustamistingimuste kohta

Järgida etiketil toodud juhiseid. Hoida hästi ventileeritavates ja kuivades ruumides 15 °C ja 30 °C vahel. Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.

Valmistises sisalduvate orgaaniliste lahustite tõttu:

Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida pakend tihedalt suletuna. Eemaldada kõik süttimisallikad. Suitsetamine keelatud. Võõrastele juurdepääs keelatud. Hoida pakend korralikult suletuna püstises asendis, et vältida toote väljavoolamist.

7.3. Erikasutus

Pidada silmas Tehnilist infolehte. Järgida kasutusjuhendit.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirväärtused:

Ohutuskaart
vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
vastavalt Määrus (EL) 2020/878

BENZY
MARKENPRODUKTE

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise 23.11.2022
kuupäev:
Versioon: 1.0
Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022

ET
Lk 4 / 8

Dimetüüleeter
Indeks nr. 603-019-00-8 / EÜ nr 204-065-8 / CAS nr. 115-10-6
Piirnorm: 1920 mg/m³; 1000 ppm

Indeks nr. 601-004-00-0 / EÜ nr 203-448-7 / CAS nr. 106-97-8
Piirnorm: 1500 mg/m³; 800 ppm

isobutaan
Indeks nr. 601-004-00-0 / EÜ nr 200-857-2 / CAS nr. 75-28-5
Piirnorm: 1900 mg/m³; 800 ppm

Lisateave

Piirnorm : töökeskkonna piirnorm pikaajalisel kokkupuutel
STEL : töökeskkonna piirnorm lühiajalisel kokkupuutel
Ceiling : suurim lubatud sisaldus

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tagada hea ventilatsioon. See on võimalik lokaalse väljatõmbeventilatsiooni või üldventilatsiooni abil. Kui see ei ole piisav, hoidmaks aerosooli- ja lahustiaurude kontsentratsiooni allpool töökeskkonna piirnormi, tuleb kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit.

Isikukaitse

Hingamisteede kaitsevahendid

Kui lahusti kontsentratsioon ületab töökeskkonna piirnormi, tuleb kanda selleks otstarbeks sobivat, kasutamiseks lubatud hingamiselundite kaitsevahendit.

Käte kaitsmine

Pikaajalisel või korduval käitlemisel kasutada järgmist kindamaterjali:

Kindamaterjali paksus > 0,4 mm ; Läbimisaeg > 480 min.

Järgida kaitsekinnaste valmistaja poolt edastatud juhiseid ja teavet kaitsekinnaste kasutamise, hoidmise, korrashoiu ja asendamise kohta. Kindamaterjali läbimisaeg sõltuvalt nahale sattumise ulatusest ja kestusest. Soovitavad kaitsekindad EN ISO 374

Kaitsekreemid aitavad kaitsta katmata kehaosi. Pärast kemikaali nahale sattumist ei tohi neid siiski mingil juhul kasutada.

Silmade-/näokaitse

Pritsmete tekkimise ohu korral kanda tihedalt liibuvaid kaitseprille.

Naha kaitsmine

Kanda naturaalkiust (puuvillast) või kuumuskindlast sünteetilisest kiust antistaatilist riietust.

Kaitsemeetmed

Nahale sattumisel pesta põhjalikult vee ja seebiga või sobiva puhastusvahendiga.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Vt osa 7. Kaugemale ulatuvad abinõud ei ole vajalikud.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek:	Vedel
Värv:	värvitu
Lõhn:	
Lõhnalävi:	määramata
Sulamis-/külmumispunkt:	määramata
Keemise algpunkt ja keemivahemik:	-24 °C Allikas: Dimetüüleeter
Süttivus	Eriti tuleohtlik aerosool.
Alumine ja ülemine plahvatuspiir:	
Alumine plahvatuspiir:	1,4 Vol% Allikas: Butaan
Ülemine plahvatuspiir:	18,6 Vol% Allikas: Dimetüüleeter

Ohutuskaart
vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
vastavalt Määrus (EL) 2020/878

BENZY
MARKENPRODUKTE

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise kuupäev: 23.11.2022
Versioon: 1.0

Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022

ET
Lk 5 / 8

Leekpunkt:	-60 °C Meetod: DIN 51755 kohta 1
Isesüttimistemperatuur:	235 °C Allikas: Dimetüüleeter
Lagunemistemperatuur:	määramata
pH juures 20 °C:	5 Meetod: DIN 19268
Kinemaatiline viskoossus (40°C):	11,21 mm²/s
Viskoossus juures 20 °C:	< 10 mPa* s Meetod: DIN 53019
Lahustuvus(ed):	
Lahustuvus vees juures 20 °C:	kergesti lahustuv
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi):	vt osa 12
Aururõhk juures 20 °C:	754,0478 mbar
Tihedus ja/või suhteline tihedus:	
Tihedus juures 20 °C:	1,00 g/cm³ Meetod: DIN EN ISO 15212-1
Auru suhteline tihedus:	määramata
osakese omadused:	ei ole rakendatav
9.2. Muu teave	
Tahke aine sisaldus:	0,16 kaalu-%
lahustisisaldus:	
Orgaanilised lahustid:	20 kaalu-%
Vesi:	80 kaalu-%
Lahusti eraldamise test:	< 3 kaalu-% (ADR/RID)

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Teave puudub.

10.2. Keemiline stabiilsus

Hoiustamist ja käitlemist puudutavate eeskirjade järgimisel on stabiilne. Lisateave nõuetekohase hoiustamise kohta: vt 7. jagu.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Hoida eemal tugevatest hapetest, tugevatest alustest ja tugevatest oksüdeerivatest ainetest, et vältida eksotermilisi reaktsioone.

10.4. Välditavad tingimused

Hoiustamist ja käitlemist puudutavate eeskirjade järgimisel on stabiilne. Lisateave nõuetekohase hoiustamise kohta: vt 7. jagu. Kõrgetel temperatuuridel võivad tekkida ohtlikud laguproduktid.

10.5. Kokkusobimatud materjalid

ei ole rakendatav

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Kõrgetel temperatuuridel võivad tekkida ohtlikud laguproduktid, nt.: süsinikdioksiid, süsinikmonoksiid, suits, lämmastikoksiidid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)
oraalne, LD50, Rott: 1208 mg/kg
dermaalne, LD50, Küülik: 1800 mg/kg
inhalatsiooniline (tolm ja udu), LC50, Rott: 1,08 mg/L (4 h)

Nahka söövitav/ärritav; Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise kuupäev: 23.11.2022
Versioon: 1.0

Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022

ET
Lk 6 / 8

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

CMR-mõjud (kantserogeensus, mutageensus ja reprodutiivtoksilisus)

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

Mutageensus sugurakkudele; Hindamine negatiivne

Meetod: Ames'i test

Sih Morgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Sih Morgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Praktikal/inimuuringutel põhinevad kogemused

Lahusti koostisainete sissehingamine üle töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormi võib põhjustada tervisekahjustusi, nagu nt limaskestade ja hingamiselundite ärritust, maksa, neerude ja kesknärvisüsteemi kahjustust. Selle sümptomid on: peavalu, peapööritus, väsimus, lihassenõrkus, uimasus, rasketel juhtudel: teadvusetus. Lahustid võivad nahakaudse imendumise kaudu avaldada mõnd eelmainitud toimetest. Toote pikaajaline ja korduv nahale sattumine põhjustab naha rasvatustumist ja võib põhjustada mitteallergilisi nahakahjustusi (kontaktdermatiit) ja/või ohtlike ainete imendumist. Pritsmed võivad põhjustada silmade ärritust ja pöörduvaid kahjustusi.

CMR omaduste kokkuvõtlik hindamine

Selle segu koostisained ei vasta CMR kategooria 1A või 1B klassifikatsioonikriteeriumitele vastavalt CLP.

11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave puudub.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

12.1. Toksilisus

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

Mürgisus kaladele, LC50, Danio rerio (sebrakala): 0,0076 mg/L (96 h)

Meetod: OECD 203

Mürgisus kiivrikutele, EC50, Daphnia magna (vesikirp): 0,022 mg/L (48 h)

Meetod: OECD 202

Mürgisus vetikatele, ErC50, Selenastrum capricornutum: 0,46 mg/L (72 h)

Meetod: OECD 201

Pikk aeg Ökotoksilisus

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

Mürgisus vetikatele, NOEC, Selenastrum capricornutum: 0,08 mg/L (72 h)

Meetod: OECD 201.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

Bioloogiline lagunemine: > 70 % ; Hindamine Bioloogiliselt kergesti lagunev (vastavalt OECD kriteeriumidele).

Meetod: OECD 301B

12.3. Bioakumulatsioon

Püridiin-2-tiool-1-oksiidi naatriumisool (naatriumpüritioon)

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi): < 1,09 ; Hindamine OECD 107

Biokontsentratsiooni tegur (BCF)

Toksikoloogilised andmed ei ole kättesaadavad.

12.4. Liikuvus pinnases

Toksikoloogilised andmed ei ole kättesaadavad.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Ohutuskaart
vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
vastavalt Määrus (EL) 2020/878

BENZY
MARKENPRODUKTE

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise kuupäev: 23.11.2022
Versioon: 1.0

Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022

ET
Lk 7 / 8

Teave puudub.

12.7. **Muud kahjulikud mõjud**

Teave puudub.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. **Jäätmetöötlusmeetodid**

Nõuetekohane jäätmekäitlus / Toode

Soovitus

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Jäätmete käitlemine vastavalt direktiivile 2008/98/EL, mis katab jäätmed ja ohtlikud jäätmed.

Ettepanekute nimekiri jäätmekoodide/jäätmenimetuste osas vastavalt Euroopa jäätmekataloogi määrusele (EAKV) 150110*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

*Ohtlikud jäätmed vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ (jäätmete raamdirektiiv).

Nõuetekohane jäätmekäitlus / Pakend

Soovitus

Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada. Nõuetekohaselt tühjendamata pakendid on erijäätmed.

14. JAGU: Veonõuded

14.1. **ÜRO number või ID number**

UN 1950

14.2. **ÜRO veose tunnusnimetus**

Maismaavedu (ADR/RID):

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Merevedu (IMDG):

AEROSOLS

Õhuvedu (ICAO-TI / IATA-DGR):

Aerosols, flammable

14.3. **Transpordi ohuklass(id)**

2.1

14.4. **Pakendirühm**

ei ole rakendatav

14.5. **Keskkonnoahud**

Maismaavedu (ADR/RID)

ei ole rakendatav

Marine pollutant

ei ole rakendatav

14.6. **Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Transportida kinnistes, püstiasendis ja lekkekindlates mahutites. Isikud, kes tegelevad toote vedamisega, peavad teadma, kuidas toimida õnnetusjuhtumi või kemikaali mahutist väljavoolamise korral.

Ohutu käitlemise juhised: vaata osad 6 - 8

Lisateave

Maismaavedu (ADR/RID)

tunneli piirangu kood

D

Merevedu (IMDG)

EmSi number

F-D, S-U

14.7. **Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

Lahtine vedu pole IBC-koodeksi järgi lubatud.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. **Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnoalased eeskirjad/õigusaktid**

EL eeskirjad

Direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta [Industrial Emissions Directive]

LOÜ sisaldus (sees g/L): 179,608

Siseriiklikud eeskirjad

Andmed piirangute kohta töötajate rakendamisel

Järgida piiranguid rasedate ja rinnaga toitvate emade töötamise osas vastavalt direktiivile 92/85/EMÜ raseduse, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja tervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta.

Ohutuskaart
vastavalt Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
vastavalt Määrus (EL) 2020/878

BENZY
MARKENPRODUKTE

Artikli nr.: 31000506
Trükkimise kuupäev: 23.11.2022
Version: 1.0
Clean Keeper
Läbivaatamise kuupäev: 14.11.2022
Avaldamiskuupäev: 03.11.2022
ET
Lk 8 / 8

Järgida töötamise piiranguid vastavalt noorte töökaitse direktiivile (94/33/EÜ).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Klassifikatsiooni täisteksti vt jagu 3:

kokkusurutud Gass / H280	rõhu all olevad gaasid	Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.
Flam. Gas 1 / H220	süttivad gaasid	Eriti tuleohtlik gaas.
Acute Tox. 4 / H302	Akutumne toksilisus (oraalne)	Allaneelamisel kahjulik.
Eye Dam. 1 / H318	Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Aquatic Chronic 3 / H412	Ohtlikud veekeskkonnale	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Klassifitseerimismeetod

Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	Aerosool	Katseandmete alusel.
Aerosol 1	Aerosool	Katseandmete alusel.
Eye Irrit. 2	Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav	Arvutusmeetod.

Lühendid ja akronüümid

ADR	Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
AGW	Kokkupuute piirväärtused
BPN	Bioloogiline piinorm
CAS	Keemiliste kokkuvõtete teenus
CLP	Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
CMR	Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Tuletatud mittetoimiv tase
EAKV	Euroopa jäätmekataloogi rakendamise määrus
EC	Toimet avaldav kontsentratsioon
EÜ	Euroopa Ühendused
EN	Euroopa standard
IATA-DGR	Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus – Ohtlike kaupade veo eeskiri
IBC Code	Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete eeskiri
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
ISO	Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon
LC	Surmav kontsentratsioon
LD	Surmav doos
MARPOL	Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon
OECD	Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
PBT	Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine
PNEC	Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
REACH	Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
RID	Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad
ÜRO	United Nations
LOÜ	Lenduvad orgaanilised ühendid
vPvB	väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Lisateave

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie praegustel teadmistel ning siseriiklikel ja EL õigusnormidel. Toodet ei tohi ilma kirjaliku loata kasutada ühelgi muul kui jaotises 1 nimetatud otstarbel. Kasutaja on kohustatud võtma kõik meetmed siseriiklikes eeskirjades ja seadustes sätestatud nõuete täitmiseks. Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave kirjeldab toote ohutusnõudeid ja ei kujuta endast toote omaduste garantiid.