

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2  
Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017  
BG  
Страница 1 / 9

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието**

**1.1. Идентификатори на продукта**

Търговско наименование/Наименование  
Empire Clean Keeper 200 ml  
Deichmann Art.-Nr. 2 985 1008  
UFI: 2 985 1008

**1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**

**1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**

**доставчик (производител/вносител/междинен потребител/търговец)**

Nanogate Textile & Care Systems GmbH

Zum Schacht 3

D-66287 Göttelborn

Телефон: +49 - (0)6825 / 9591 - 0

Факс: +49 - (0)6825 / 9591 - 852

E-mail info@nanogate.com

**отдел за получаване на информация:**

E-mail (компетентно лице)

msds@nanogate.com

**1.4. Телефонен номер при спешни случаи**

+359 2 9154 233

**РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите**

**2.1. Класифициране на веществото или сместа**

**Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

Сместа е класифицирана като опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP].

Aerosol 1 / H222

Аерозол

Изключително запалим аерозол.

Aerosol 1 / H229

Аерозол

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

Eye Irrit. 2 / H319

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**2.2. Елементи на етикета**

Продуктът е класифициран и обозначен съгласно Директивите на ЕО или съответните национални закони.

**Обозначаване съгл. Директива (ЕС) № 1272/2008 [CLP]**

**Пиктограми за опасности**



**Опасно**

**Предупрежденията за опасност**

H222

Изключително запалим аерозол.

H229

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**Препоръки за безопасност**

P101

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102

Да се съхранява извън обсега на деца.

P103

Преди употреба прочетете етикета.

P210

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P211

Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P251

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P271

Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P260

Да не се вдишват аерозолите.

P305 + P351 + P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P337 + P313

При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

P410 + P412

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2

Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017

BG  
Страница 2 / 9

**Опасна съставка(-и) за отбелязване върху етикета**  
неприложим

**Допълнителна информация за рисковете (ЕС)**  
неприложим

**2.3. Други опасности**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките**

**3.2. Смеси**

**Опасни съставки**

**Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]**

EO-N: CAS N INDEX N:	REACH No. Наименование Класификация: // Забележка	Тегл. %
204-065-8	01-2119472128-37-xxxx	
115-10-6	диметилов етер	10 < 12,5
603-019-00-8	сгъстен газ H280 / Flam. Gas 1 H220	
203-448-7	01-2119474691-32	
106-97-8	бутан	7 < 10
601-004-00-0	сгъстен газ H280 / Flam. Gas 1 H220	
200-857-2	01-2119485395-27	
75-28-5	изобутан	1 < 3
601-004-00-0	сгъстен газ H280 / Flam. Gas 1 H220	
68891-38-3	01-2119488639-16 Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318 / Aquatic Chronic 3 H412	1 < 3
288-330-3		
85711-69-9	Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1 H318	1 < 3

**Допълнителна информация**

Пълен текст на класификациите: виж параграф 16

**РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**

**4.1. Описание на мерките за първа помощ**

**Общи указания**

При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар. При загуба на съзнание да не се дава нищо през устата, пострадалият да се постави стабилно странично легнал и да се направи консултация с лекар.

**След вдишване**

Засегнатите лица да се изведат на чист въздух и да им се осигури топлина и спокойствие. При неравномерно дишане или спирането му да се направи изкуствено дишане.

**След контакт с кожата**

Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с Вода и сапун. Да не се използват разтворители или разреждители.

**След контакт с очите**

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Веднага потърсете лекарски съвет.

**След поглъщане**

При поглъщане устата да се изплакне с вода (но само ако пострадалият е в съзнание). Веднага потърсете лекарски съвет. Засегнатото лице да остане неподвижно. НЕ предизвиквайте повръщане.

**4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**

При проява на симптоми или в случай на съмнение да се направи консултация с лекар.

**4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**

Първа помощ, дезинфекция, симптоматично лечение.

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2

Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017

BG  
Страница 3 / 9

#### **РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**

##### **5.1. Пожарогасителни средства**

###### **Подходящи пожарогасителни средства**

пяна, устойчива на алкохол, въглероден двуокис, Прах, аерозолна мъгла, (вода)

###### **Неподходящи пожарогасителни средства**

силна струя вода

##### **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

При пожар се появява плътен черен дим. Вдишването на опасните продукти на разпад може да причини сериозни увреждания на здравето.

##### **5.3. Съвети за пожарникарите**

Да се поддържат в готовност предпазни дихателни средства. да не се допуска оттичане на използваната при гасене на пожара вода в канализацията, почвата или водни басейни. Затворените контейнери в близост до огнището на пожара да се охлажда с вода.

#### **РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане**

##### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да се проветри засегнатия участък. Да не се вдишват изпаренията.

##### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. При замърсяване на реки, езера или канализационни шахти да се информират веднага съответните служби.

##### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Изсипаният материал да се ограничи с попивач негорлив материал (напр. пясък, пръст, вермикулит, диатомит) и да се събере в предвидени за тази цел контейнери, в съответствие с локалните разпоредби (виж глава 13). Почистването да се извърши с почистващи препарати, да не се използват разтворители.

##### **6.4. Позоваване на други раздели**

Да се спазват разпоредбите за безопасност (виж раздел 7 и 8).

#### **РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение**

##### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

###### **Указания за безопасна употреба**

Да се избягва образуването на възпламеними и експлозивни концентрации на парите във въздуха и надвишаването на пределно допустимите стойности на работното място. Материалът да се използва само на места, в които не се допуска открита светлина, огън и други запалителни източници. Електрическите уреди трябва да имат защита съгласно признатия стандарт. Материалът може да се зареди с електростатично напрежение. Да се предвиди заземяване на контейнери, апаратура, помпи и аспиратори. Препоръчва се носене на антистатично облекло, включващо обувки. Подовите настилки трябва да са електропроводими. Да се съхранява далеч от източници на топлина, искри и открит огън. Да се използват изолирани инструменти. Да се избягва допир на продукта с кожата, очите и облеклото. Да не се вдишват праховете, частиците и мъглата при прилагане на това вещество. Да се избягва вдишването на праха от шлифоване. По време на работа да не се яде, пие и пуши. Индивидуално защитно оборудване: вижте раздел 8. Контейнерите да не се изпразват под налягане! Винаги да се съхранява в контейнери, съответстващи като материал на оригиналния контейнер. Да се спазват законовите разпоредби за предпазни мерки и безопасност.

###### **Допълнителна информация**

Изпарения са по-тежки от въздуха. Изпаренията образуват с въздуха експлозивни смеси.

##### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

###### **Изисквания към помещенията за съхранение и контейнерите**

Съхранение в съответствие с Наредбата за безопасност на предприятието. Съдът да се държи плътно затворен. Контейнерите да не се изпразват под налягане! Пушенето забранено. Забранен е достъпът на неупълномощени лица. Контейнерът да се затвори внимателно и да се съхранява в изправено положение, за да не се допусне теч. Подовите трябва да съответстват на "Директивите за избягване на рискове от възпламеняване вследствие на електростатични заряди (TRBS 2153)".

###### **Информация за съхранение в общи складови помещения**

Да се държи далеч от силни киселини, силни основи и окислителни.

###### **Допълнителна информация относно условията на съхранение**

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.:	34501030	Empire Clean Keeper 200 ml	
Дата на отпечатване:	01.04.2019	Дата на обработка: 30.01.2019	BG
Версия:	1.2	Дата на издаване: 02.05.2017	Страница 4 / 9

Да се спазват указанията върху етикета. Да се съхранява в добре проветриви и сухи помещения при температура от 15 °C до 30 °C. Да се пази от прегряване и пряка слънчева светлина. Съдът да се държи плътно затворен. Да се отстранят всички запалими източници. Пушенето забранено. Забранен е достъпът на неупълномощени лица. Контейнерът да се затвори внимателно и да се съхранява в изправено положение, за да не се допусне теч.

**7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)**

Да се спазват техническите данни. Да се съблюдава указанияето за употреба. Преди употреба прочетете етикета.

**РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства**

**8.1. Параметри на контрол**

**Гранични стойности на работното място**

диметилов етер

INDEX N: 603-019-00-8 / EO-N: 204-065-8 / CAS N 115-10-6

8 h: 1920 mg/m<sup>3</sup>; 1000 ppm

бутан

INDEX N: 601-004-00-0 / EO-N: 203-448-7 / CAS N 106-97-8

8 h: 1900 mg/m<sup>3</sup>

**Допълнителна информация**

8 h : пределно допустима стойност на работното място за дълъг период

15 min : пределно допустима стойност на работното място за кратък период

Ceiling : горна граница

**8.2. Контрол на експозицията**

Да се подsigури добра вентилация. Това може да се постигне със смукателна вентилация локално или на цялото помещение. Ако това не е достатъчно, за да се задържи концентрацията на аерозоли и пари на разтворители под пределно допустимите стойности за работното място, трябва да се носи подходящ противогаз.

**Индивидуално защитно оборудване**

**Дихателна защита**

Ако концентрацията на разтворителите е над пределно допустимите стойности за работното място, трябва да се носи подходящ за целта, лицензиран противогаз. Трябва да се спазват ограниченията за времето на носене съгл. Заповедта относно опасните вещества (BGR 190). Да се използват само дихателни апарати, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер.

Препоръчителна Защита на дихателните пътища: Респиратор с полу-маска филтър А. стандарти EN 136, 140 и 405 на Европейската комисия по стандартизация (CEN) правят препоръки за респиратори стандартите EN 149 и EN 143 даде препоръки за дихателни филтри.

**Защита на ръцете**

При по-продължителна или повторна употреба да се използва следният материал за ръкавици: NBR (Нитрилов каучук) / Бутилов каучук

Дебелината на материала за ръкавици  $\geq 0,7$  mm

Време за проникване (максимална дневна продължителност) > 480 min.

Да се спазват указанията и информацията на производителя на предпазни ръкавици по отношение на употреба, съхранение, поддръжка и подмяна. Период на проникване на материала на ръкавиците в зависимост от силата и продължителността на излагане на кожата. Препоръчителни видове защитни ръкавици DIN EN 374

Предпазните кремове могат да помогнат за защита на кожата, изложена на въздействие. След контакт кремовете да не се прилагат в никакъв случай.

**Защита на очите/лицето**

При опасност от пръскане да се носят плътни предпазни очила.,

**Защита на тялото**

Носене на антистатично облекло от естествени влакна (памук) или термоустойчиви синтетични влакна.

**Предпазни мерки**

След контакт кожната повърхност да се почисти с вода и сапун, или да се използва подходящо почистващо средство.

**Контрол на експозицията на околната среда**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Виж раздел 7. Не са необходими допълнителни мерки.

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

**9.1. Информация относно основните физични и химични свойства**

**Изглед:**

**Наредба за безопасност**  
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)  
съгласно Регламент (ЕС) 2015/830



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2

Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017

BG  
Страница 5 / 9

<b>Агрегатно състояние:</b>	<b>Течен</b>
<b>цвет:</b>	<b>безцветен</b>
<b>Миризма:</b>	<b>леко след аромат</b>
<b>Праг на миризмата:</b>	<b>неопределен</b>
<b>pH при 20 °C:</b>	<b>5</b> Метод: DIN 19268
<b>Точка на топене/точка на замръзване:</b>	<b>неопределен</b>
<b>Точка на кипене/интервал на кипене:</b>	<b>-24 °C</b> Източник: диметилов етер
<b>Точка на възпламеняване:</b>	<b>= -60 °C</b> Метод: DIN 51755 част 1
<b>Скорост на изпарение:</b>	<b>неопределен</b>
<b>запалимост</b>	
<b>Време на изгаряне (сек):</b>	<b>неопределен</b>
<b>Долна/горна граница на запалимост и експлозия:</b>	
<b>Долна граница на взривоопасност:</b>	<b>1,42 Об-%</b>
<b>Горна граница на взривоопасност:</b>	<b>18,6 Об-%</b> Източник: диметилов етер
<b>Парно налягане при 20 °C:</b>	<b>735,717 mbar</b>
<b>Плътност на парата:</b>	<b>неприложим</b>
<b>Относителна плътност:</b>	
<b>Плътност при 20 °C:</b>	<b>0,89 g/cm<sup>3</sup></b> Метод: DIN EN ISO 15212-1
<b>Разтворимост(и):</b>	
<b>Водоразтворимост (g/L) при 20 °C:</b>	<b>напълно смесим</b>
<b>Коефициент на разпределение</b>	<b>виж раздел 12</b>
<b>n-октанол/вода:</b>	
<b>Температура на самозапалване:</b>	<b>235 °C</b> Източник: диметилов етер
<b>Температура на разпадане:</b>	<b>неопределен</b>
<b>Вискозитет при 20 °C:</b>	<b>&lt; 10 mPa*s</b> Метод: DIN 53019
<b>Експлозивни свойства:</b>	<b>неприложим</b>
<b>Пожароопасни свойства:</b>	<b>неприложим</b>

9.2. Друга информация

**РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност**

10.1. **Реактивност**

Няма налична информация.

10.2. **Химична стабилност**

Остава стабилен при прилагане на препоръчаните разпоредби за съхранение и работа. Повече информация относно правилното съхранение: виж раздел 7.

10.3. **Възможност за опасни реакции**

Да се държи далеч от силни киселини, силни основи и силни окислителни, за да се избегне екзотермична реакция.

10.4. **Условия, които трябва да се избягват**

При високи температури могат да се отделят опасни продукти на разпадане.

10.5. **Несъвместими материали**

неприложим

10.6. **Опасни продукти на разлагане**

При високи температури могат да се отделят опасни продукти на разпадане, напр.: въглероден двуокис, въглероден моноокис, дим, азотни окиси.

**РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2

Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017

BG  
Страница 6 / 9

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

**11.1. Информация за токсикологичните ефекти**

**Остра токсичност**

Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts  
орален, LD50, Плъх: 4100 mg/kg

Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts  
орален, LD50, Плъх: > 2000 mg/kg  
Метод: ОИСП 401

**Корозивност/дразнене на кожата; Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

**Сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**CMR въздействия (канцерогенни, мутагенни или опасни за репродуктивните способности)**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опасност при вдишване**

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

**Опит от практиката/опити с хора**

**Обобщена оценка на CMR-качествата**

Съдържащите се в тази смес вещества не изпълняват критериите за CMR-категория 1A или 1B съгласно CLP.

**Забележка**

Няма налични данни за самото вещество.

**РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни.

**12.1. Токсичност**

Alcohols, C12-C14, ethoxylated, sulfates, sodium salts  
Токсикоза при рибите, LC50, Риби: 7,1 mg/l (96 h)

Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts  
Токсикоза при рибите, LC50, Brachydanio rerio (риба зебра) 1 - 10 mg/l (96 h)  
Метод: ОИСП 203  
Токсикоза на Дафне, EC50, Daphnia magna (голяма водна бълха): 9,81 mg/l (48 h)  
Метод: ОИСП 202  
Токсичност на водорасли, ErC50, Desmodesmus subspicatus.: > 61 mg/l (72 h)  
Метод: ОИСП 201

**Дълго време Екотоксичност**

Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts  
бактериална токсичност, NOEC, Pseudomonas putida: 600 mg/l (16 h)  
Метод: DIN 38412 / част 8

**12.2. Устойчивост и разградимост**

Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, sodium salts  
Биологично разграждане: 89 % (28 d)  
Метод: OECD 301E

**12.3. Биоакмулираща способност**

Няма токсикологични данни в наличност.

**12.4. Преносимост в почвата**

Няма токсикологични данни в наличност.

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB**

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.



**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2

Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017

BG  
Страница 7 / 9

**12.6. Други неблагоприятни въздействия**

Няма налична информация.

**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Целесъобразна обработка на отпадък / Продукт**  
**Препоръка**

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Отпадъците да се унищожават в съответствие с Директива 2008/98/ЕО, която обхваща отпадъци и опасни отпадъци.

**Проекто-списък на кодове/наименования на отпадъците съгласно Наредбата за каталога на отпадъци**  
190208\* Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества  
150104 Метални опаковки

\*Опасен отпадък съгласно Директива 2008/98/ЕО (Рамковата директива за отпадъците)

**Целесъобразна обработка на отпадък / Опаковка**  
**Препоръка**

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани. Варелите, неизпразнени съгласно правилника, представляват специални отпадъци.

**РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането**

**14.1. Номер по списъка на ООН**

UN 1950

**14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН**

Сухопътен транспорт (ADR/RID): DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar  
Морски транспорт (IMDG): AEROSOLS  
Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR): Aerosols, flammable

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

2.1

**14.4. Опаковъчна група**

неприложим

**14.5. Опасности за околната среда**

Сухопътен транспорт (ADR/RID) неприложим  
Замърсяващ морската среда неприложим

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителя**

Транспорт винаги в затворени обезопасени контейнери, в изправено положение. Уверете се, че лицата, които транспортират продукта, знаят какво трябва да се направи в случай на злополука или теч.  
Указания за безопасна употреба: вижте раздели 6 - 8

**Допълнителна информация**

**Сухопътен транспорт (ADR/RID)**

код за ограничения за преминаване през тунел D

**Морски транспорт (IMDG)**

EmS номер F-D, S-U

**Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)**

**14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC**

неприложим

**РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Наредби на ЕС

**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2

Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017

BG  
Страница 8 / 9

**VOС Швейцария:**

тегловна част in %: 20,00

**Национални разпоредби**

**Указания относно ограничения при работа**

Да се спазват ограниченията за трудова заетост на бременни и кърмещи жени съгласно Закона за трудова защита на жените (92/85/ЕИО).

Да се спазват ограниченията за трудова заетост съгласно Закона за трудова защита на младежта (94/33/ЕО).

**15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Не са правени твърдения относно безопасността на веществата в тази смес.

**РАЗДЕЛ 16: Друга информация**

**Пълен текст на класификациите: виж раздел 3:**

сгъстен газ / H280	Газове под налягане	Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
Flam. Gas 1 / H220	запалими газове	Изключително запалим газ.
Skin Irrit. 2 / H315	Корозивност/дразнене на кожата	Предизвиква дразнене на кожата.
Eye Dam. 1 / H318	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Aquatic Chronic 3 / H412	Опасни за водната среда	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

**Процедурата за класифициране**

Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1	Аерозол	На база на данни от изпитвания.
Aerosol 1	Аерозол	На база на данни от изпитвания.
Eye Irrit. 2	Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Изчислителен метод.

**Съкращения и акроними**

ADR	Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
AGW	Гранични стойности на работното място
биологична гранична стойност	Биологична гранична стойност
CAS	Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
CLP	Класифициране, етикетиране и опаковане
CMR	Канцерогенно, мутагенно и токсично за репродукцията
DIN	Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL	Получена недействаща доза/концентрация
EAKV	Европейския каталог на отпадъци
EC	Ефективна концентрация
EC	Европейските общности
EN	Европейски Стандарт
IATA-DGR	Международна асоциация за въздушен транспорт
IBC Code	International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI	International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code	International Maritime Dangerous Goods Code
ISO	Международната организация по стандартизация
LC	Летална концентрация
LD	Летална доза
MARPOL	Maritime Pollution: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
ОИСП	Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
PBT	Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC	Предполагаема недействаща концентрация
REACH	Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID	Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
ООН	United Nations
ЛОС	Летливи органични съединения
vPvB	много устойчиви и много биоакмулиращи

**Допълнителна информация**



**Наредба за безопасност**  
**съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)**  
**съгласно Регламент (ЕС) 2015/830**



Артикул N.: 34501030  
Дата на отпечатване: 01.04.2019  
Версия: 1.2

Empire Clean Keeper 200 ml  
Дата на обработка: 30.01.2019  
Дата на издаване: 02.05.2017

BG  
Страница 9 / 9

---

Класификация съгл. Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Информацията в тази Наредба за безопасност съответства на настоящите знания, както и на националните разпоредби и разпоредбите на ЕС. Забранява се използването на продукта без писмено разрешение с цел употреба, различна от посочената в глава 1. Задължение на потребителя е винаги да предприема всички необходими мерки, за да изпълни изискванията на местните власти и законодателството. Данните в тази Наредба за безопасност описват изискванията за безопасност на нашия продукт и не представляват гаранция за качествата му.