

Produkta Nr.: 34501020
Iespēšanas datums: 22.01.2020
Versija: 2.1
Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 12.06.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019
LV
Lpp. 1 / 8

1. IEDA A. Vietas/mais juma un uzņēmuma identifikācija

1.1. Produkta identifikators

Produkta nosaukums/Nosaukums Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Deichmann Art.-Nr. 2 985 0130
UFI: 7FH8-HEH8-V634-S874

1.2. Vietas vai mais juma attiecīgajiem lietošanas veidiem un tādēļ, ko neiesaka izmantot

1.3. Informācija par drošbas datu lapas piegādātāju

piegādātājs (ražotājs/importētājs/izveidošais lietotājs/tirgotājs)

Nanogate Textile & Care Systems GmbH

Zum Schacht 3
D-66287 Göttelborn

Tālrunis: +49 - (0)6825 / 9591 - 0
Telefakss: +49 - (0)6825 / 9591 - 852
E-pasts info@nanogate.com

Par informāšanu atbildīgā nodarbinātais:

E-pasts (kompetenta persona) msds@nanogate.com

1.4. Tālrunis un numurs, kur zvanīt rakstveidā situācijās

+371 67042473

2. IEDA A. Bstamības apzīmēšana

2.1. Vietas vai mais juma klasifikācija

Klasifikācijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Mais jums ir klasificēts kā bstams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratnē [CLP].

Aerosol 1 / H222	Aerosols	paši viegli uzliesmojošs aerosols.
Aerosol 1 / H229	Aerosols	Tvertne zem spiediena: karstumvar eksplodēt.
Eye Irrit. 2 / H319	Nopietns acu bojājums/kairinājums	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

2.2. Etiķetes elementi

Produkts ir klasificēts un marķēts saska ar spēkā esošajiem likumiem un EK direktīvu.

Marķējums saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Bstamības piktogrammas



Bstami

Bstamības apzīmējumu

H222 paši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229 Tvertne zem spiediena: karstumvar eksplodēt.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošbas prasību apzīmējums

P210 Sargāties no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātajiem ugunīm un citiem aizdegšanās avotiem.
Nesmēķēt.
P211 Neizsmidzināt uz atklātajiem ugunīm vai citiem aizdegšanās avotiem.
P251 Nedurt vai nededzināt, ar pārliecinātību.
P410 + P412 Aizsargāties no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.
P260 Neieelpojiet aerosolu.
P271 Izmantot tikai ārējā vai labvēlīgā vējā.
P101 Medicīniskā palīdzība nepieciešama, ja gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāties no bērniem.
P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti.
P305 + P351 + P338 SASKARĀRACM: Uzmanīties, lai izvairītos no saskāres ar ādu, ja tas ir ievietots un ja to var vienrīdīt. Turpināt skalot.
P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: Ikdziet medicīniskā palīdzību.

Risks izraisītā (-s) sastāvdaļai (-s) marķēšanai

Etanols

Papildu riska informācija (ES)

Produkta Nr.: 34501020
Iespēšanas datums: 22.01.2020
Versija: 2.1
Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 12.06.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019
LV
Lpp. 2 / 8

nav piemērojams

2.3. Citi apdraudējumi

Informācija nav pieejama.

3. IEDA A. Sastāvviela / informācija par sastāvvielu

3.2. Maisījumi

Bāzes sastāvvielas

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

EK Nr. CAS Nr. INDEKSA Nr.	REACH Nr. Nosaukums Klasifikācija: // Piezīme	Masas %
200-578-6 64-17-5 603-002-00-5	01-2119457610-43 Etanols Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 Specifiskā koncentrācija robežvērtība (SCL): Eye Irrit. 2 H319 >= 50	35 < 50
200-827-9 74-98-6 601-003-00-5	01-2119486944-21 propāns saspiests gaiss H280 / Flam. Gas 1 H220	10 < 12,5
203-448-7 106-97-8 601-004-00-0	01-2119474691-32 butāns saspiests gaiss H280 / Flam. Gas 1 H220	35 < 50
200-857-2 75-28-5 601-004-00-0	01-2119485395-27 izobutāns saspiests gaiss H280 / Flam. Gas 1 H220	1 < 3

Papildus norādījumi

Pilnu klasifikācijas tekstu skatīt 16. sadaļā

4. IEDA A. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgā informācija

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vārsieties pie ārsta. Bezsamaņas gadījumā neievadiet neko caur muti, novietojiet personu stabila pozīcijā uz sāniem un pieaiciniet ārstu.

Pacietelība

Cietušo personu ir jānogādā svaigā gaisā un jānodrošina siltums un miers. Nevienmērīgā elpošanas vai elpošanas pārtraukšanas gadījumā veiciet mākslīgo elpināšanu.

Pacietelības pasākumi

Nekavojoties novilkt notraipīto apģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavojoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepju. Neizmantojiet atšaldītājus vai šaldītājus.

Pacietelības pasākumi

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izvairieties no kontaktiem ar citiem, ja tie ir ievietoti un tie ir viegli izdarāmi. Turpiniet skalot. Nekavojoties vārsieties pie ārsta.

Pacietelības pasākumi

Ja noris, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas). Nekavojoties vārsieties pie ārsta. Nomieriniet cietušo personu. NEIZRAISĪT vemšanu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Gadījumā, ja parādās simptomi, vai šaubu gadījumos vārsieties pie ārsta.

4.3. Norādījumi par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un pašu aprūpi

Pirmās medicīniskās palīdzības, dekontaminācijas, simptomu ārstēšana.

5. IEDA A. Ugunsdrošības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības pasākumi

Piemēroti ugunsdzēsības pasākumi

pret alkoholu izturīgus gaissputas, oglekļa dioksīdu, Pulveris, migla, kas veidojas, izsmidzinot vielu, (ūdens)

Nepiemēroti ugunsdzēsības pasākumi

Produkta Nr.:	34501020	Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps	
Iespēšanas datums:	22.01.2020	Apstr des datums: 12.06.2019	LV
Versija:	2.1	Izdošanas datums: 01.04.2019	Lpp. 3 / 8

sp c ga dens str kla

5.2. **paša vielas vai mais juma izrais ta b stam ba**

Ugunsgr ka gad jum veidojas bl vi, melni d mi. B stamu sadal šan s produktu ieelpošana var izrais t nopietnu kait jumu vesel bai.

5.3. **leteikumi ugunsdz s jiem**

Turiet darba gatav b respiratoru. Ne aujiet non kt uguns dz šanai izmantotajam denim kanaliz cij , zem vai de os. Tvertnes, kas atrodas tuvu ugunsgr ka avotam, atdzes jiet ar deni.

6. IEDA A. Pas kumi nejaušas nopl des gad jumos

6.1. **Individu l s droš bas pas kumi, aizsardz bas l dzek i un proced ras rk rtas situ cij m**

Sarg t no uguns. Izv diniet izmantoto telpu. Neieelpojiet tvaikus.

6.2. **Vides droš bas pas kumi**

Ne aujiet non kt de os vai kanaliz cij . Ezeru, upju vai notek de u pies r ošanas gad jum saska ar viet jo likumu pras b m inform jiet atbild g s iest des.

6.3. **Ierobežošanas un sav kšanas pa mieni un materi li**

Ierobežojiet izpl dušo materi lu ar nedegošu absorb t ju (piem ram, smilt m, zemi, vermikul tu, diatom tu) un sav ciet to atbilstoš s tvertn s, lai utiliz tu atbilstoši valsts noteikumiem (skat. 13. noda u). P d jo tr šanu veiciet ar tr šanas l dzek iem, neizmantojiet š din t jus.

6.4. **Atsauce uz cit m ieda m**

Iev rojiet droš bas noteikumus (skat. 7. un 8. ieda a).

7. IEDA A. Lietošana un glab šana

7.1. **Piesardz ba drošai lietošanai**

Nor d jumi drošai lietošanai

Izvairieties no uzliesmojošu un spr dzienb stamu tvaiku koncentr cijas gais un arodekspoz cijas robežv rt bas p rsniegšanas. Izmantojiet materi lu tikai t d s viet s, kur iesp jams izvair ties no atkl tas gaismas, uguns un citiem degšanas avotiem. Saska ar noteikto standartu elektriskaj m ier c m ir j b t nodrošin t m. Produkts sp j elektrostatiski uzl d ties. Nodrošiniet tvert u, aparat ras, s k u un s kn šanas iek rtu zem šanu. Ieteicams valk t antistatiskas dr bes, k ar apavus. Gr d m j b t elektr bu vadoš m. Turiet droš att lum no karstuma avotiem, dzirkstel m vai atkl tas uguns. Izmantojiet pret dzirkstel m notur gus instrumentus. Izvairieties no saskarsmes ar du, ac m un dr b m. Prepar ta lietošanas laik neieelpojiet putekus, da i as un pulverizatora izsmidzin t s da i as. Izvairieties no sl p šanas proces rodošos puteku ieelpošanas. Nedzert, ne st un nesm t, darbojoties ar vielu. Person la aizsardz ba: skat. 8 ieda a. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Vienm r uzglab jiet tvertn s, kuru materi ls atbilst ori in l s tvertnes materi lam. Iev rojiet likumu aizsardz bas un droš bas noteikumus.

Papildus inform cija

Tvaiki ir smag ki par gaisu. Tvaiki mijiedarb b ar gaisu veido spr gstošus mais jumus.

7.2. **Drošas glab šanas apst k i, tostarp visu veidu nesader ba**

Pras bas noliktavu telp m un tvertn m

Uzglab šana saska ar uz muma droš bas noteikumiem. Uzglab t cieši nosl gtu. Neiztukšojiet tvertni ar spiedienu - nav spiediena tvertne! Sm t aizliegts. Neautoriz t m person m ieeja aizliegta. Uzglab jiet tvertnes r p gi nosl gtas vertik l st vokl , lai izvair tos no jebk da veida nopl des. Augsnei ir j atbilst "Vadl nij m saist b ar elektrostatiskas uzl d šan s rezult t izrais tas aizdegšan s apdraud jumu nov r šanu (TRGS 727)".

Nor d jumi par uzglab šanu kop j noliktavas telp

Turiet droš att lum no oti sk biem un s rmainiem materi liem, k ar oksid cijas l dzek iem.

Papildus inform cija par noliktavas apst k iem

Iev rojiet nor des uz eti et m. Uzglab jiet sauss s telp s ar labu ventil ciju un temperat ru no 15 °C l dz 30 °C. Sargiet no karstuma un tiešiem saules stariem. Uzglab t cieši nosl gtu. Aizv ciet visus iesp jamos uzliesmošanas avotus. Sm t aizliegts. Neautoriz t m person m ieeja aizliegta. Uzglab jiet tvertnes r p gi nosl gtas vertik l st vokl , lai izvair tos no jebk da veida nopl des.

7.3. **Konkr ts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Iev rojiet tehnisko nor d jumu sarakstu. Iev rojiet lietošanas instrukcijas nor d jumus. Pirms izmantošanas izlas t eti eti.

8. IEDA A. Iedarb bas p rvald ba/individu l aizsardz ba

8.1. **P rvald bas parametri**

Darba vietas robežv rt bas

Etanols

Droš bas datu lap
saska ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
saskana ar Regula (ES) 2015/830



Produkta Nr.: 34501020
Iespējamais datums: 22.01.2020
Versija: 2.1
Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 12.06.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019
LV
Lpp. 4 / 8

INDEKSA Nr. 603-002-00-5 / EK Nr. 200-578-6 / CAS Nr. 64-17-5

AER, 8 st.: 1000 mg/m³

propāns

INDEKSA Nr. 601-003-00-5 / EK Nr. 200-827-9 / CAS Nr. 74-98-6

AER, 8 st.: 1800 mg/m³; 1000 ppm

butāns

INDEKSA Nr. 601-004-00-0 / EK Nr. 203-448-7 / CAS Nr. 106-97-8

AER, 8 st.: 300 mg/m³

Papildus norādījumi

8 st.: ilgtermiņa arodekspozīcijas robežvērtība
Islaicīgi: stermiņa arodekspozīcijas robežvērtība
Ceļi: maksimālais ierobežojums

8.2. Iedarbības kontroles pasākumi

Nodrošiniet labu ventilāciju. To iespējams panākt ar lokālu vai telpas nosūkšanu. Ja tas nav pietiekami, lai noturētu aerosolu un šādā veidā koncentrāciju zemāku par arodekspozīcijas robežvērtību, ir jāvalkā atbilstošu respiratoru.

Personāla aizsardzība

Respiratori

Ja šādā veidā koncentrācija pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtību, tad ir jālieto šim nolikam piemērots, apstiprināts respirators. Ir jāievēro valkāšanas laika ierobežojumi atbilstoši GefStoffV apvienojumam ar Noteikumiem par respiratoru izmantošanu (BGR 190). Elpošanas aizsargierīcēm jābūt CE marķējumam, ieskaitot etru ciparu pārbaudes numuru.

Ieteicamais elpošanas ceļu aizsardzība: Respiratori ar pusmasku filtru A tipa standartiem EN 136, 140 un 405 Eiropas Komisijas Standartizācijas komiteja (CEN) sniegti ieteikumus par respiratoriem, standartus EN 149 un EN 143 sniegti ieteikumus elpošanas filtru.

Roku aizsardzība

Ilgstošam vai atkarotam darbam izmantojamais cimdus materiāls ir: Butilgumija / NBR (Nitrilgumija)

Cimdus materiāla biezums $\geq 0,7$ mm

Iespējamais laiks (maksimālais valkāšanas laiks) > 480 min.

Ir jāievēro aizsargcimdus ražotāja norādījumus un informācija saistībā ar lietošanu, uzglabāšanu, uzturēšanu darbā, kurtā un nomaiņu. Cimdus materiāla nodiluma laiks ir atkarīgs no auduma stiprības un eksponēcijas laika. Ieteicamie roku aizsargdzelzīti ražojumi DIN EN 374

Aizsargkrēmī ir paredzēti, lai aizsargātu atklātās ādas. Pēc produkta saskares ar ādu, tos vairs nedrīkst lietot.

Acu/sejas aizsardzība

Valkā jebkuru nosedzošas aizsargbrilles, ja iespējams šādā veidā.

Ādas aizsardzība

Valkā jebkuru antistatisku aprīkojumu dabiskā šķiedrā (kokvilnas) vai karstumizturīgā sintētiskā šķiedrā.

Drošības pasākumi

Pēc saskares ar virsmu rūpīgi noskalo ādu un jānomazgā ziepī vai atbilstošu mazgāšanas līdzekli.

Vides riska pārvaldība

Neaizmetiet nekur citur vai kanalizācijā. Sk. 7 nodaļu. Paši papildus pasākumi nav nepieciešami.

9. IEDAĀ. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām

Izskats:

Agregatstāvoklis:

Krāsa:

Šķidrums

bezkrāsains

Smarža:

Smaržas slietnis:

pH pie 20 °C:

Kušanas/sasalšanas temperatūra:

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:

Degšanas punkts:

vienglabīga smarža

nav piemērojams

nav piemērojams

nav piemērojams

nav noteikts

-60 °C

Metode: DIN 51755 daļa 1

Produkta Nr.: 34501020
Iespiešanas datums: 22.01.2020
Versija: 2.1

Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Apstr des datums: 12.06.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019

LV
Lpp. 5 / 8

Iztvaikošanas trums: nav piem rojams

uzliesmojam ba

Degšanas laiks (s): nav piem rojams

Augst k /zem k uzliesmojam ba vai spr dziena robežas:

Zem k spr dzienb stam bas robeža: 1,5 Vol%

Augst k spr dzienb stam bas 15 Vol%

robežv rt ba:

Tvaika spiediens pie 20 °C: 1931,11 mbar

Tvaiku bl vums: nav piem rojams

Relat vs brl vums:

Bl vums pie 20 °C: 0,66 g/cm³

Metode: DIN EN ISO 15212-1

Š d ba:

Š d ba den (g/L) pie 20 °C: neš stošs

Sadal juma koeficients: n-oktanols/ dens: sk. 12 noda u

Pašaizdegšan s temperat ra: 365 °C

No rd šan s temperat ra: nav piem rojams

Viskozit te pie 20 °C: < 10 mPa*s

Metode: DIN 53019

Spr dzienb stam bas paš bas: nav piem rojams

Oksid jošas paš bas: nav piem rojams

9.2. Cita inform cija

10. IEDA A. Stabilit te un rea tsp ja

10.1. Rea tsp ja

Inform cija nav pieejama.

10.2. misk stabilit te

Stabils, ja tiek piem rotas ieteikt s uzglab šanas un r c bas normas. Papildus inform ciju par uzglab šanu skat. 7. ieda a.

10.3. B stamu reakciju iesp jam ba

Turiet droš att lum no stipr m sk b m, b z m un oksid cijas l dzek iem, lai izvair tos no eksotermisk m reakcij m.

10.4. Apst k i, no k diem j vair s

Pie augst m temperat r m var rasties b stami sadal šan s produkti.

10.5. Nesader gi materi li

nav piem rojams

10.6. B stami no rd šan s produkti

Pie augst m temperat r m var rasties b stami sadal šan s produkti, piem.: oglek a dioks ds, oglek a mono-oks ds, d mi, sl pek a oks ds.

11. IEDA A. Toksikolo isk inform cija

Klasifik cijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

11.1. Inform cija par toksikolo isko ietekmi

Ak ta toksicit te

Etanols

or Is, LD50, Žurka: 10470 mg/kg

Metode: OECD 401

derm Is, LD50, Trusis: > 2000 mg/kg

Metode: OECD 402

ieelpojams (tvaiki), LC50, Žurka: 51 mg/l (4 h)

Metode: OECD 403

Kod gums/kairin jums dai; Nopietns acu boj jums/kairin jums

Izraisa nopietnu acu kairin jumu.

Etanols

acis: nov rt jums Kairina acis.

Produkta Nr.: 34501020
Iespējamās izdošanas datums: 22.01.2020
Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 12.06.2019
Versija: 2.1
Izdošanas datums: 01.04.2019
LV
Lpp. 6 / 8

Elpce u vai das sensibiliz cija

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem.

CMR ietekme (kancerog nas, mutag nas vai reprodukt vajai funkcijai toksiskas vielas)

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem.

Toksiskas ietekmes uz pašu m r org nu vienreiz ja iedarb ba; Toksiskas ietekmes uz pašu m r org nu atk rtota iedarb ba

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem.

B stam ba ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem.

Praktiska pieredze/ar cilv kiem

CMR paš bu v rt juma kopsavilkums

Š mais juma sast vda as neatbilst CMR 1A vai 1B kategorijas krit rijiem saska ar CLP.

Piez me

Par pašu prepar tu dati nav pieejami.

12. IEDA A. Ekolo isk inform cija

Klasifik cijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ne aujiet non kt de os vai kanaliz cij .

12.1. Toksicit te

Etanols

Zivju toksicit te, LC50, Oncorhynchus mykiss (Varav ksnes forele): 13000 mg/l (96 h)

Metode: OECD 203

Toksicit te dafnij m, EC50, Daphnia magna (liel densblusa): 12340 mg/l (48 h)

Metode: ASTM E 729-80

A u toksicit te, EC10, Chlorella vulgaris: 11,5 mg/l (72 h)

Metode: OECD 201

Statiska metode

12.2. Notur ba un sp ja no rd ties

Etanols

Biolo iska no rd šan s, Akt v s d as: 97 % (28 D); nov rt jums Biolo iski viegli no rd ms (saska ar OECD krit rijiem).

Metode: OECD 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C

Teor tiskais oglek a dioks da daudzums (THCO₂):

12.3. Bioakumul cijas potenci ls

Etanols

Sadal juma koeficients: n-oktanols/ dens: -0,35 ; nov rt jums Nav nor d ijumu par bioakumul cijas potenci lu.

Metode: OECD 107

Biokoncentriskais faktors (BCF)

Etanols

Biokoncentriskais faktors (BCF): 0,66 ; nov rt jums Nav nor d ijumu par bioakumul cijas potenci lu.

12.4. Mobilit te augsn

Toksikolo iski dati nav pieejami.

12.5. PBT un vPvB ekspert zes rezult ti

Vielas mais jum neatbilst PBT/vPvB krit rijiem saska ar REACH XIII pielikumu.

12.6. Cit das nelabv l gas ietekmes

Inform cija nav pieejama.

13. IEDA A. Apsv rumi, kas saist ti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstr des metodes

Adekv ta utiliz cija / Produkts leteikums

Ne aujiet non kt de os vai kanaliz cij . Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvid t droš veid . Likvid cija saska ar

Produkta Nr.: 34501020
Iespēšanas datums: 22.01.2020
Versija: 2.1
Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 12.06.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019
LV
Lpp. 7 / 8

Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un bīstamajiem atkritumiem.

Ieteikumu saraksts atkritumu kodiem/ nosaukumiem saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu (EAKV)

190208* Uzliesmojoši šķidrī atkritumi, kuri satur bīstamas vielas

150104 Iepakojumi no metāla

*Bīstami atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK (Atkritumu pamatdirektīva).

Adekvāta utilizācija / iepakojums

Ieteikums

Iepakojumi, kas ir iztukšoti un nav kontaminēti, var tikt izmantoti atkritumu tvertēs. Tvertnes, kas nav iztukšotas atbilstoši noteikumiem, ir paši atkritumi.

14. IEDA A. Informācija par transporta šānu

14.1. ANO numurs

UN 1950

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

Sauszemes transports (ADR/RID):

DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Jūras transports (IMDG):

AEROSOLS

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR):

Aerosols, flammable

14.3. Transporta šānas bīstamības klase(-es)

2.1

14.4. Iepakojuma grupa

nav piemērojams

14.5. Vides apdraudējumi

Sauszemes transports (ADR/RID)

nav piemērojams

Jūras piesārņošana

nav piemērojams

14.6. Pašā piesardzības pasākumi lietošanai

stenojiet transportu vienmēr ar slēgtu, taisni stāvošu un nodrošinātu tvertņu m. Nodrošināt, lai personas, kas transportē produktu, zina, kā rīkoties negadījumā vai noplūdes gadījumā.

Norādījumi drošai lietošanai: skatiet nodaļas 6 - 8

Papildus informācija

Sauszemes transports (ADR/RID)

Uzliesmojošuma kods

D

Jūras transports (IMDG)

EMS numurs

F-D, S-U

Gaisa transports (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.7. Transporta šāna bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav piemērojams

15. IEDA A. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas attiecas uz vielām un maisījumiem *

ES tiesību normas

VOC Šveice:

svārs procentuāli in %: 98,50

Nacionālie noteikumi

Norādījumi par darba ierobežojumiem

Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti.

Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu (94/33/EK).

15.2. Miskais drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu miskais drošības novērtējums.

16. IEDA A. Cita informācija

Pilns klasifikācijas teksts 3. nodaļā :

Flam. Liq. 2 / H225

Uzliesmojošas šķidrās vielas

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Droš bas datu lap
saska ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
saskana ar Regula (ES) 2015/830



Produkta Nr.: 34501020
Iespēšanas datums: 22.01.2020
Versija: 2.1
Empire Fresh Express 200 ml For Sneakers & Caps
Apstrādes datums: 12.06.2019
Izdošanas datums: 01.04.2019
LV
Lpp. 8 / 8

Eye Irrit. 2 / H319
saspiest g ze / H280
Flam. Gas 1 / H220

Nopietns acu boj jums/kairin jums
g zes zem spiediena
uzliesmojošas g zes

Izraisa nopietnu acu kairin jumu.
Satur g zi zem spiediena; karstum var
eksplodēt.
paši viegli uzliesmojoša g ze.

Klasific šanas proced ra

Mais jumu klasific šana un piem rot apr ina metode atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aerosol 1 Aerosols Pamatojoties uz p rbaudes datiem.
Aerosol 1 Aerosols Pamatojoties uz p rbaudes datiem.
Eye Irrit. 2 Nopietns acu boj jums/kairin jums Apr ina metode.

Sa sin jumi un akron mi

ADR Eiropas valstu Nol gums par b stamo kravu starptautiskajiem p r vad jumiem ar autotransportu
AGW Darba vietas robežv rt bas
BLV Biolo isk līmita v rt ba
CAS Informat vais mijas dienests
CLP Klasific šana, mar šana un iepakšana
CMR Kancerog nas, mutag nas vai toksiskas reprodukt vajai sist mai
DIN Deutsches Institut für Normung / Norm des Deutschen Instituts für Normung (German Institute for Standardization / German industrial standard)
DNEL Atvasin tais beziedarb bas l menis
EAKV Eiropas Atkritumu kataloga
EC Efekt v koncentr cija
EK Eiropas Kopiena
EN Eiropas standarts
IATA-DGR Starptautisk gaisa transporta asoci cija – Noteikumi par b stam m prec m
IBC Code International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code
ISO Starptautisk Standartiz cijas organiz cija
LC Let l koncentr cija
LD Let l deva
MARPOL Maritime Pollution: The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
ESAO Ekonomisk s sadarb bas un att st bas organiz cija
PBT Notur ga, bioakumulat va un toksiska
PNEC Paredzam beziedarb bas koncentr cija
REACH imik liju re istr šana, v rt šana, licenc šana un ierobežošana
RID Noteikumi par b stamo kravu starptautiskajiem dzelzce a p r vad jumiem
ANO United Nations
GOS Gaistoši organiski savienojumi
vPvB oti notur gas un oti bioakumulat vas

Papildus inform cija

Klasifik cijas saska ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Inform cija šaj droš bas datu lap atbilst m su pašreiz jai kompetencei, k ar valsts un ES noteikumiem. Bez iepriekš jas rakstiskas at aujas produktu nedr kst izmantot citiem pielietojuma nol kiem, k tikai t diem, kas noteikti 1. ieda . Lietot ja uzdevums ir vienm r veikt visus nepieciešamos pas kumus, lai tiktu stenotas visas valsts noteikumos un likumos noteikt s pras bas. Inform cija š j droš bas datu lap apraksta m su produkta droš bas pras bas, bet t nav garantija produkta paš b m.

* Dati attiec b pret pirmo versiju ir izmain ti